3M Feinstaubmaske 9922 (FFP2 D) + Geruchsschutz + Ozon

Eigenschaften: Aktivkohlenstoffschicht , Dolomitstaubprüfung , mit Ausatemventil

Filtertyp: Partikelfilter

Marke: 3M

Norm: EN 149

Schutzstufe: P2

PRODUKTBESCHREIBUNG für 3M Feinstaubmaske 9922 (FFP2 D) + Geruchsschutz + Ozon

Spezial-Atemschutzmaske mi einer integrierten Schicht aus Spezial-Aktivkohle, die für zusätzlichen Schutz und reduzierte Geruchsbelästigungen sorgt • 3M™ Advanced Electret Filtermedium für maximale Filterleistung bei minimalem Atemwiderstand • 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil lässt Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen • einstellbare, extrabreite, reißfeste Bebänderung • gepolsterter Nasenbügel mit optimaler Gesichtsformanpassung • extra weiches Vlies auf der Innenseite • beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert, wodurch das Beschlagen einer Brille reduziert wird

SCHUTZSTUFE: FFP2 NR D

NORM

zertifiziert nach:

EN 149:2001 + A1:2009

VP: Pack à 10 Stk., Überkarton à 10 Pack

MÖGLICHE EINSATZGEBIETE: Schweißen, Müllentsorgung, Tierkadaververwertung

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.
	3M-9922

NORMEN für 3M Feinstaubmaske 9922 (FFP2 D) + Geruchsschutz + Ozon

EN
149

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN 149 | Atemschutzgeräte - Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln

In der europäischen Norm EN 149 sind die Mindestanforderungen für filtrierende Halbmasken als Atemschutzgeräte zum Schutz gegen Partikeln, außer für Fluchtzwecke, festgelegt.

Der Anhang A1 der Norm beinhaltet erweiterte Tests:

Partikuläre Schadstoffe können aus festen oder flüssigen Partikeln bestehen.

Messung der Filterleistung mittels „Loading Test“ zur Ermittlung der Schutzstufe FFP1, 2 oder 3:

Partikelfilterklasse	Partikelkapazität	Abscheideleistung
1	klein	bis 4-fachen MAK-Wert
2	mittel	bis 10-fachen MAK-Wert
3	groß	bis 30-fachen MAK-Wert

Eine Maske, die den „Loading Test“ in ihrer Filterklasse bestanden hat, darf eine Schicht lang verwendet werden.

- **NR** = nur für eine Schicht verwenden (non reusable)

Soll eine Maske wiederverwendbar sein, erfolgt eine Lagerung der beladenen Maske für 24 Std. und erneuter Prüfung.

- **R** = wiederverwendbar (reusable)

Für “R-Masken” ist eine Dolomitstaubprüfung “D” verpflichtend, für "NR-Masken" ist sie optional. Masken, die die Dolomitstaubprüfung bestanden haben, zeichnen sich durch ein besonders großes Staubaufnahmevermögen aus.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00