

ATG MaxiFlex Elite 34-774B





Außenmaterial: Nitril , Nylon Beschichtungsart: teilbeschichtet Eigenschaften: hohe Fingerfertigkeit , silikonfrei , Touchscreen geeignet

Manschette: Strickbund

Marke: ATG

Norm: EN 16350, EN 388:2016

Schutzeigenschaften: Antistatik/ESD Umgebungsbedingungen: trocken

PRODUKTBESCHREIBUNG für ATG MaxiFlex Elite 34-774B

Touchscreentauglich • höchste Abriebfestigkeit Level 4 • ausgezeichnetes Tastgefühl und Fingerfertigkeit • nur 0,75 mm dick (Handflächenstärke) • ESD zertifiziert nach EN 16350 • Carbonfaser sorgt für antistatische Eigenschaften • Durchgangswiderstand zwischen RV 1,1 × 105 Ω bis 8,5 × 105 Ω • antibakterielle Sanitized®-Beschichtung • unbeschichteter Handrücken für eine bessere Belüftung • sehr guter Tragekomfort durch anatomische Passform • waschbar mit neutralen Waschmitteln bis 40 °C • silikonfrei • OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert • touchscreenfähig **MATERIAL:** Nitrilbeschichtung auf Nylon-Trägergewebe

VP: Pack à 12 Paar, Überkarton à 144 Paar

NORMEN

zertifiziert nach:

EN 388:2016 (Leistungslevel 4 1 2 1 A)

EN 16350

Cat. II

Bitte beachten Sie: Die kleinste Verpackungseinheit bei diesem Artikel ist 1 Pack à 12 Paar.

EINSATZBEREICHE: Arbeiten in sensiblen Bereichen (Innenbereich) • Hantieren mit elektronischen Bauteilen oder Geräten • Herstellung oder Qualitätskontrolle von sensiblen Bauteilen • Arbeiten die sehr viel Tastgefühl erfordern • Bedienung von Touchscreens, Automobil- und Kunststoffindustrie



	ARTNR.	GRÖSSE
Morty	AB-049240	7
	AB-049241	8
	AB-049242	9
	AB-049243	10

NORMEN für ATG MaxiFlex Elite 34-774B

EN 16350

EN 388:2016



EN 16350 | Schutzhandschuhe - Elektrostatische Eigenschaften



Diese europäische Norm stellt zusätzliche Anforderungen an Schutzhandschuhe, die in explosiven Umgebungen getragen werden, auf. Sie spezifiziert ein Prüfverfahren sowie Anforderungen an die Leistung, Kennzeichnung und Informationen zu elektrostatisch ableitfähigen Schutzhandschuhen, um das Risiko einer Explosion so gering wie möglich zu halten.

Durch die hohe Leitfähigkeit solcher Schutzhandschuhe kann in explosionsgefährdeten Bereichen wie z.B. Raffinerien eine elektronische Aufladung beim Träger effektiv vermieden werden, sofern eine entsprechende Erdungskette aus Schutzhandschuhen, Schutzkleidung sowie Sicherheitsschuhen und Boden gewährleistet ist.

Mindestanforderungen gemäß EN 16350:


- Der Durchgangswiderstand muss kleiner 100 Megaohm sein (Rv < 1,0 x 108 Ω).
- Geprüft wird der Durchgangswiderstand Rv nach EN 1149-2.
- _ Die Prüfatmosphäre zur Bestimmung des Durchgangswiderstands muss sich zusammensetzen aus einer Lufttemperatur von 23 ± 1 °C und einer relativen Luftfeuchte von 25 ± 5 %.
- Gemessen werden fünf Proben und jeder einzelne Messwert muss den Grenzwert einhalten



EN 388:2016 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388:2016 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem "Hammer" Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.



LEISTUNGSLEVEL:

а	Abriebfestigkeit: 0-4
b	Schnittfestigkeit: 0-5
С	Weiterreißfestigkeit: 0-4
d	Durchstichfestigkeit: 0-4
е	Schnittschutz: A-F
f	Aufpralldämpfung gemäß EN 13594

Mehr Informationen erhalten Sie hier.

ATG - Erfahren Sie mehr über die ATG Technologien

Alle Handschuhe des Herstellers ATG[®] sind mit dem dermatologische Gütesiegel der Skin Health Alliance ausgezeichnet. Sie werden vor dem Verpacken mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen und sind gemäß OEKO-TEX[®] Standard 100 schadstofffrei. Alle zur Herstellung der Handschuhe verwendeten Inhaltsstoffe erfüllen die Vorgaben der europäischen REACH-Verordnung.





AIRTECH® FÜR MAXIMALE ATMUNGSAKTIVITÄT

Die AlRtech®-Technologie von ATG® ermöglicht bei Schutzhandschuhen eine 360°-Belüftung, bei der sogar die Beschichtung atmet. Dadurch wird ein Wärmestau im Handschuh verhindert und der Tragekomfort für den Träger oder die Trägerin



DURATECH® FÜR EINE LÄNGERE HALTBARKEIT

DURAtech[®] sorgt für eine längere Haltbarkeit des Handschuhes. Die Handschuhe von ATG[®] sind so konzipiert, dass sie problemlos gewaschen werden können. Dadurch können Sie die Vorteile der langen Produktlebensdauer optimal nutzen.





ERGOTECH® FÜR EINE AUSGEZEICHNETE PASSFORM

ATG[®] Handschuhe sind so entwickelt, dass sie perfekt zur menschlichen Hand passen. Dank der ERGOtech[®]-Technologie sitzt der Handschuh wie eine zweite Haut. Sie verbessert die Form, Passgenauigkeit und den Tragekomfort der ATG[®] Handschuhe und sorgt somit für eine höhere Trageakzeptanz.

GRIPTECH® FÜR ABSOLUTE GRIFFSICHERHEIT

Die GRIPtech[®]-"Micro-cup"-Oberfläche verbessert die Griffigkeit und erleichtert dadurch das Handling von kleinen und großen Teilen. Die Hand ermüdet nicht so leicht, wie dies bei mangelnder Griffsicherheit der Fall wäre, wodurch die Arbeit noch sicherer wird.





SANITIZED® GERUCHSMANAGEMENT

Die antimikrobielle Sanitized® Hygienefunktion hemmt die Reproduktion von Bakterien und reduziert so unerwünschte Gerüche auf ein Minimum. Sie wirkt wie ein integriertes Deodorant, das die Kleidung länger frisch hält und ein sicheres und angenehmes Tragegefühl vermittelt. Dadurch wird auch die Lebensdauer der Artikel verlängert. ATG® verwendet nur Triclosan-freie Sanitized®-Produkte.