C.A.M.P. Schutzhelm ARMOUR PRO

Eigenschaften: Halterung für Visier , Lüftungsschlitze , Slots für Kapselgehörschutz , Slots für Stirnlampe
Innenausstattung: Drehrad
Marke: C.A.M.P.
Material: ABS
Norm: EN 12492
Zusatzprüfung: Kälte -20 °C

PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Schutzhelm ARMOUR PRO

Äußerst leichter und komfortabler Bergsteigerhelm • belüftet • bequeme Größeneinstellung mittels Drehrad • Kinngurt-Belastbarkeit > 50 kg vermeidet ein unbeabsichtigtes Lösen des Helms • Einstecköffnungen für Kapselgehörschutz (Standardslots 30 mm), Stirnlampe und Visier • erfüllt die Leistungsvoraussetzungen für Energieabsorption und Durchdringungsfestigkeit gemäß EN 397 • geeignet für eine Anwendung bei sehr niedrigen Temperaturen (-20 °C)
INNENAUSSTATTUNG: Innenschale aus hochdichtem EPS mit bequemer Polsterung
MATERIAL: ABS (Außenschale)
GEWICHT: ca. 360 g
FARBE: orange
KOPFWEITE: 54–62 cm einstellbar
NORM
zertifiziert nach:
EN 12492 (Kletterhelm)
EINSATZGEBIETE: technische Tätigkeiten wie Seilzugang, Baumpflege und Rettung

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.
	TH-3021

NORMEN für C.A.M.P. Schutzhelm ARMOUR PRO

EN 12492

EN 12492 | Bergsteigerausrüstung - Bergsteigerhelme

In der europäischen Norm EN 12492 werden die sicherheitstechnischen Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhelme zum Bergsteigen festgelegt. Diese bieten Schutz vor Gefahren die bei Aktivitäten bei Bergsteigern auftreten können.

Anforderungen der EN 12492

- Stoßdämpfung vertikal, frontal, lateral, dorsal
- Trageeinrichtung (Kinnriemen löst bei minimal 500 N)
- Durchdringungsfestigkeit
- Wirksamkeit Trageeinrichtung: der Helm darf nicht vom Kopf gleiten
- Festigkeit der Trageeinrichtung: der Kinnriemen darf eine maximale Dehnung von 25 mm aufzeigen

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00