

COFRA Dachdecker Nitril (O3), Gr. 40



Ausführung: knöchelhoher Schuh

Zehenschutz: keine Schutzkappe

Eigenschaften: Absatz

Zusatzanforderungen: FO , HRO , SRC

Marke: Cofra

Norm: EN ISO 20347

Obermaterial: Leder

Sohlenmaterial: Nitril , PU

Verschlusssystem: Schnürsenkel

PRODUKTBESCHREIBUNG für COFRA Dachdecker Nitril (O3), Gr. 40

Innenfutter aus atmungsaktivem und abriebfestem Veloursleder • Fußbett aus weichem, bequemem Polyurethan • kälte- und wärmeisolierendes Fußbett • Schaft aus atmungsaktivem Veloursleder

MATERIAL: italienisches Veloursleder

SOHLE: Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt), rutschfest

NORM

Zertifiziert nach:

EN ISO 20347 O3 HRO SRC FO

Textilzwischensohle

ABVERKAUFSARTIKEL SOLANGE DER VORRAT REICHT.

	ART.-NR.	WEITE	GRÖSSE
	IT-60140	11	40

NORMEN für COFRA Dachdecker Nitril (O3), Gr. 40

EN ISO 20347

EN ISO 20347 | Persönliche Schutzausrüstung - Berufsschuhe



Die Grundanforderungen an Berufsschuhe werden in der EN ISO 20347 festgelegt. Unter anderem sind das Anforderungen an die Form, Sohleneigenschaften, Dichtheit, Rutschhemmung, Ergonomie, Futter, Brandsohlen, Einlegesohlen und Laufsohlen, etc.

Berufsschuhe mit der Norm EN ISO 20347 besitzen **keine** Zehenschutzkappe und sind deshalb nur für Arbeitsbereiche geeignet, in denen nur ein geringes Risiko auf Verletzungen durch mechanische Einwirkung besteht.

Cofra - Erfahren Sie mehr über die Cofra Technologien

**COFRA® APT-PLATE-
TEXTILZWISCHENSOHLE**

Die durchtrittsichere und nichtmetallische APT-Plate-Textilzwischensohle ist flexibler, leichter und besitzt zudem noch eine höhere thermische Isolierung als eine herkömmliche Zwischensohle aus Stahl. Die Textilzwischensohle wurde nach der Norm EN 12568 geprüft, somit darf kein Nagel bei einer Kraft von 110 kg (1100 N) die Zwischensohle durchdringen.