JUTEC Spritzerschutzdecke JT650 G1, bis 600 °C

Marke: JUTEC

PRODUKTBESCHREIBUNG für JUTEC Spritzerschutzdecke JT650 G1, bis 600 °C

Spritzerschutzdecke mit Alufix-Beschichtung • Kontakthitze: dauerbelastbar bis 550 °C, kurzfristig bis 600 °C • schwer entflammbar: B - s2, d0 nach EN 13501-1 • Schutz vor Funkenflug und Flexspritzern • E-Glasgarne sind beständig gegen Öle, Fette, organische Säuren, Lösungsmittel, Wasser (hydrolytische Klasse 1 nach DIN 12111) und Medien mit ph-Werten von 3 bis 9 • schiebefest • grau einseitig • toxikologisch unbedenklich • asbest- und keramikfaserfrei • Glattgarne: hohe Festigkeit • Atlasbindung: maximale Fadendichte, glatte, geschlossene Oberfläche
MATERIAL: E-Glasgewebe mit einseitig Alufix, glatt, Atlasbindung
GEWICHT: 650 g/m^2
STÄRKE: 0,7 mm
MASSE: 1 x 2 m (Art. SC-098), 2 x 2 m (Art. SC-099)
Auch als Rollenware erhältlich, Preis auf Anfrage!

	ART.-NR.
	SC-098
	SC-099

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00