Regenjacke LANDSKRONA PU-Stretch

Ausführung: Regenschutzbekleidung
Material: 100 % Polyester , PU
Materialfunktionen: Stretch , wasserdicht
Norm: EN 343
Schutzeigenschaften: Nässeschutz

PRODUKTBESCHREIBUNG für Regenjacke LANDSKRONA PU-Stretch

- winddicht, wasserdicht (Wassersäule 8.000 mm)
- Stretch
- Nähte getaped und doppelt versiegelt
- Kapuze mit Kordelzug im Kragen
- verdeckter Reißverschluss
- elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss
- Rückenventilation
- Saum-Schnürzug
- 2 Außentaschen mit Patte

MATERIAL: 100 % Polyester, PU beschichtet, 190 g/m²
FARBEN: gelb, (grün oder orange auf Anfrage)
GRÖSSEN: S (44/46), M (48/50), L (52/54), XL (56/58), XXL (60/62), XXXL (64/66)
NORMEN
zertifiziert nach:
EN 343 (Klasse 3/1)

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	WE-056S	gelb	S
	WE-056M	gelb	M
	WE-056L	gelb	L
	WE-056XL	gelb	XL
	WE-056XXL	gelb	XXL
	WE-056XXXL	gelb	XXL

NORMEN für Regenjacke LANDSKRONA PU-Stretch

EN
343

EN 343 | Schutzkleidung - Schutz gegen Regen

In dieser Norm werden die Eigenschaften der Materialien und Nähte von Schutzkleidung zum Schutz gegen Niederschlag, Nebel und Bodenfeuchtigkeit klassifiziert, um einen angemessenen Wirkungsgrad sicherzustellen. Im Mittelpunkt stehen die Wasserdichtheit und der Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität).

EN 343:2019: In ihrer neuesten Fassung wurde die Norm um eine weitere Klasse 4 ergänzt. Bekleidung, die optional im Regenturmtest geprüft wurde, wird zusätzlich mit dem Buchstaben "R" gekennzeichnet.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

Klassifikation		Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4
a	Wasserdurchgangswiderstand **W_P** [Pa]	≥ 8.000 Pa	≥ 8.000 Pa *	≥ 13.000 Pa *	≥ 20.000 Pa *
b	Wasserdampfdurchgangswiderstand **R_{et}** [m^2*Pa/W]	> 40	25 < R_{et} ≤ 40	15 < R_{et} ≤ 25	≤ 15
R	Regenturmtest (optional); wird durch "X" ersetzt, wenn nicht getestet				

* Getestet nach Vorbehandlung: mindestens 5 Pflegezyklen (waschen und trocknen)

Je höher der Wasserdurchgangswiderstand, umso wasserdichter ist die Schutzkleidung.
Je geringer der Wasserdampfdurchgangswiderstand, umso atmungsaktiver ist die Schutzkleidung.

Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie in der Produktbeschreibung.