Schnittschutz-Latzhose

Ausführung: Berufsbekleidung , Forstbekleidung
Material: 100 % Polyester
Norm: EN 381
Schutzeigenschaften: Waldarbeiterschutz

PRODUKTBESCHREIBUNG für Schnittschutz-Latzhose

Schnittschutzeinlage vorne (Design A) • wasser- und schmutzabweisend • verstellbare, elastische Hosenträger • weitenverstellbarer Hosenbund • 1 Latztasche mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • 1 Gesäßtasche • Zollstocktasche • Kontrastmaterial in Rot
MATERIAL: 100 % Polyester
FARBE: grün
NORM: EN 381-5 (Klasse 1), Design A

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	FO-00146	grün	46
	FO-00148	grün	48
	FO-00150	grün	50
	FO-00152	grün	52
	FO-00154	grün	54
	FO-00156	grün	56
	FO-00158	grün	58
	FO-00160	grün	60
	FO-00162	grün	62
	FO-00164	grün	64

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

NORMEN für Schnittschutz-Latzhose

EN
381

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN 381 | Schutzkleider für die Benutzer von handgeführten Kettensägen

Schnittschutzkleidung nach EN 381 schützt den Träger vor Verletzungen mit handgeführten Motor- oder Kettensägen. In die Kleidung ist eine Schicht aus sehr langen, feinen und reißfesten Fäden eingearbeitet, die bei Kontakt in das Antriebsritzel der Motorsäge gezogen werden und die Kettenbewegung innerhalb eines Sekundenbruchteils stoppen.

Die verschiedenen Teile der Norm behandeln jeweils einen anderen Bereich des Körpers:
EN 381-5 - Beinschutz
EN 381-7 - Kettensägen-Schutzhandschuhe
EN 381-9 - Kettensägen-Schutzgamaschen
EN 381-11 - Schutz für den Oberkörper

KLASSIFIKATION (nicht alle Klassen sind in jedem Teil der Norm genehmigt):

Klasse 0	**<= 16 m/s** Kettengeschwindigkeit
Klasse 1	**<= 20 m/s** Kettengeschwindigkeit
Klasse 2	**<= 24 m/s** Kettengeschwindigkeit
Klasse 3	**<= 28 m/s** Kettengeschwindigkeit

Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie in der Produktbeschreibung.

Beinschutz für Benutzer von handgeführten Kettensägen (EN 381-5):
Je nach Größe des Schutzbereiches sind drei verschiedene Designs (A, B, C) definiert. Die Typen A & B richten sich an gut ausgebildete, professionelle Kettensägenführer, während C eher für Personen gedacht ist, die nur selten mit einer Motorsäge arbeiten.

Design A: Die Schnittschutzeinlage bedeckt die gesamte Vorderseite der Hose und extra 5 cm der Innenseite des rechten Beins und 5 cm der Außenseite des linken Beins. Der geschützte Bereich beginnt max. 5 cm ober dem unteren Beinabschluss und endet 20 cm über dem Schritt. Im Bereich des Hosenschlitzes ist eine Lücke von max. 3 cm im Schutzmaterial erlaubt.