VOSS Schutzhelm Defender

Eigenschaften: Lüftungss
Regenrinne ,
Slots für Kapselgehörschutz
Innenausstattung: 6-Punkt
Textilband , Drehrad , Schweißband
Marke: Voss
Material: Polyethylen
Norm: EN 397
Zusatzprüfung: Kälte -30 °C

PRODUKTBESCHREIBUNG für VOSS Schutzhelm Defender

Schutzhelm mit Drehverschluss für eine einfache Größeneinstellung • Helmschale im Nacken tief heruntergezogen • stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz • komfortable Passform • Kinnriemenhalterung • hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband • Regenrinne • Einstecköffnungen für Kapselgehörschutz (Standardslot 30 mm) • wirksame Belüftungslöcher • Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum
INNENAUSSTATTUNG: 6-Punkt-Gurtband
MATERIAL: Polyethylen
GEWICHT: ca. 255 g
FARBEN: gelb, weiß
KOPFWEITE: 51–64 cm einstellbar mittels Drehverschluss
NORMEN
zertifiziert nach:
EN 397
ZUSÄTZLICHE PRÜFUNGEN:
• Kälteprüfung bis -30 °C

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.	FARBE
	KO-082	weiß

	ART.-NR.	FARBE
	KO-077	gelb

NORMEN für VOSS Schutzhelm Defender

EN
397

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN 397 | Industrieschutzhelme

Die in der EN 397 festgelegten Grundanforderungen für Schutzhelme sind Stoßdämpfung, Durchdringungsfestigkeit, Kinnriemenbefestigung und Brennverhalten. Sie schützen den Träger vor herabfallenden Gegenständen und mechanischen Stößen und bewahrt den Träger so vor den Möglichen Konsequenzen. Außerdem umfasst die Norm EN 397 den Schutz vor einer seitlichen Verformung des Helms.

Verbindliche Anforderungen der EN 397

- Vertikale Stoßdämpfung
- Durchdringungsfestigkeit bei scharfen und spitzen Gegenständen
- Flammbeständigkeit
- Kinnriemenbefestigung (Kinnriemen löst sich bei minimal 150 N und maximal 250 N)

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00