

# 3M Atemschutzmaske 4277+ FFABE1P3 R D



**Eigenschaften:**  
 Aktivkohlenstoffschicht ,  
 Dolomitstaubprüfung ,  
 wiederverwendbar  
**Marke:** 3M  
**Norm:** EN 405  
**Schutzstufe:** P3



## PRODUKTBEschREIBUNG für 3M Atemschutzmaske 4277+ FFABE1P3 R D

Wartungsfreie Atemschutzmaske mit integrierten Filterelementen, sofort einsatzbereit • wiederverschließbare Verpackung • Dolomit-Staub-Prüfung (D) • optionaler Partikelvorfilter • geringer Atemwiderstand durch 2 große Aktivkohle-Filterelemente • großes Sichtfeld • weiches hautfreundliches Maskenmaterial • Schutzvlies gegen grobe Verunreinigung z.B. Farbspritzer

	ART.-NR.
<input type="text"/>	3M-4277

## NORMEN für 3M Atemschutzmaske 4277+ FFABE1P3 R D

EN  
405

## EN 405 | Atemschutzgeräte - Filtrierende Halbmasken mit Ventilen zum Schutz gegen Gase oder Gase und Partikeln



Die europäische Norm EN 405 legt Leistungsanforderungen, Prüfverfahren und Anforderungen an die Kennzeichnung für filtrierende Halbmasken mit Ventilen, die entweder Gasfilter oder Kombinationsfilter enthalten, als Atemschutzgeräte, außer für Fluchtzwecke, fest. Sie gilt nicht für gasfiltrierende Halbmasken, die keine Ventile haben oder nur mit Ausatemventilen ausgerüstet sind, ebenso gilt sie auch nicht für Geräte, die zum Einsatz kommen bei denen ein Sauerstoffmangel (Sauerstoff Volumenanteil von unter 17 %) gegeben ist.