

3M Aura Feinstaubmaske 9332+ (FFP3 D)





Eigenschaften: Dolomitstaubprüfung,

mit Ausatemventil

Filtertyp: Partikelfilter

Marke: 3M Norm: EN 149 Schutzstufe: P3





PRODUKTBESCHREIBUNG für 3M Aura Feinstaubmaske 9332+ (FFP3 D)

Dreiteiliges Design • extra weiches Vlies auf der Innenseite • integrierter Nasenbügel • geeignet für Brillenträger • flach faltbar • einzelverpackt

SCHUTZSTUFE: FFP3 NR D

NORM

zertifiziert nach: EN 149:2001 + A1:2009

VP: Pack à 10 Stk., Überkarton à 12 Pack

ARTNR.
3M-9332

NORMEN für 3M Aura Feinstaubmaske 9332+ (FFP3 D)



EN 149



EN 149 | Atemschutzgeräte - Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln



In der europäischen Norm EN 149 sind die Mindestanforderungen für filtrierende Halbmasken als Atemschutzgeräte zum Schutz gegen Partikeln, außer für Fluchtzwecke, festgelegt.

Der Anhang A1 der Norm beinhaltet erweiterte Tests:

Partikuläre Schadstoffe können aus festen oder flüssigen Partikeln bestehen.

Messung der Filterleistung mittels "Loading Test" zur Ermittlung der Schutzstufe FFP1, 2 oder 3:

Partikelfilterklasse	Partikelkapazität	Abscheideleistung
1	klein	bis 4-fachen MAK-Wert
2	mittel	bis 10-fachen MAK-Wert
3	groß	bis 30-fachen MAK-Wert

Eine Maske, die den "Loading Test" in ihrer Filterklasse bestanden hat, darf eine Schicht lang verwendet werden.

NR = nur für eine Schicht verwenden (non reusable)

Soll eine Maske wiederverwendbar sein, erfolgt eine Lagerung der beladenen Maske für 24 Std. und erneuter Prüfung.

R = wiederverwendbar (reusable)

Für "R-Masken" ist eine Dolomitstaubprüfung "D" verpflichtend, für "NR-Masken" ist sie optional. Masken, die die Dolomitstaubprüfung bestanden haben, zeichnen sich durch ein besonders großes Staubaufnahmevermögen aus.