# 3M Feinstaubmaske 8822 (FFP2 D)




**Eigenschaften:** Dolomitstaubprüfung , mit Ausatemventil
**Filtertyp:** Partikelfilter
**Marke:** 3M
**Norm:** EN 149
**Schutzstufe:** P2



## PRODUKTBESCHREIBUNG für 3M Feinstaubmaske 8822 (FFP2 D)

Cool Flow Ausatemventil • komfortabler vorgeformter Maskenkörper • flexibler Nasenbügel • innovatives Filtermedium für geringe Atemwiderstände.
**SCHUTZSTUFE:** FFP2 NR D
**NORM:**
zertifiziert nach:
EN 149:2001 + A1:2009
**VP:** Pack à 10 Stk., Überkarton à 24 Pack

| | ART.-NR. |
|---|---|
|  | 3M-8822 |

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

# NORMEN für 3M Feinstaubmaske 8822 (FFP2 D)

EN
149

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

# EN 149 | Atemschutzgeräte - Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln




In der europäischen Norm EN 149 sind die Mindestanforderungen für filtrierende Halbmasken als Atemschutzgeräte zum Schutz gegen Partikeln, außer für Fluchtzwecke, festgelegt.

Der Anhang A1 der Norm beinhaltet erweiterte Tests:

Partikuläre Schadstoffe können aus festen oder flüssigen Partikeln bestehen.

Messung der Filterleistung mittels „Loading Test“ zur Ermittlung der Schutzstufe FFP1, 2 oder 3:

| Partikelfilterklasse | Partikelkapazität | Abscheideleistung |
|---|---|---|
| 1 | klein | bis 4-fachen MAK-Wert |
| 2 | mittel | bis 10-fachen MAK-Wert |
| 3 | groß | bis 30-fachen MAK-Wert |

Eine Maske, die den „Loading Test“ in ihrer Filterklasse bestanden hat, darf eine Schicht lang verwendet werden.

- **NR** = nur für eine Schicht verwenden (non reusable)

Soll eine Maske wiederverwendbar sein, erfolgt eine Lagerung der beladenen Maske für 24 Std. und erneuter Prüfung.

- **R** = wiederverwendbar (reusable)

Für “R-Masken” ist eine Dolomitstaubprüfung “D” verpflichtend, für "NR-Masken" ist sie optional. Masken, die die Dolomitstaubprüfung bestanden haben, zeichnen sich durch ein besonders großes Staubaufnahmevermögen aus.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00