

3M Gasfilter 6075 A1 und Formaldehyd





Filtertyp: Gasfilter Marke: 3M Norm: EN 14387 Schutzstufe: A1

PRODUKTBESCHREIBUNG für 3M Gasfilter 6075 A1 und Formaldehyd

Anwenderfreundliches Bajonett-Klick-Anschlusssystem • innovative Filtertechnologie • geringes Gewicht • einfache und schnelle Filtermontage • hoher Tragekomfort

Die Filter können unter Verwendung des **FILTERDECKELS 501** mit den Feinstaubfiltern der Serie 5000 kombiniert werden.

SCHUTZSTUFE: A1 + Formaldehyd (organische Gase und Dämpfe sowie Formaldehyd)

NORM: EN 14387

VP: 1 Paar = 2 Stück, Packung à 4 Paar, Überkarton à 32 Paar


ARTNR.
3M-6075

NORMEN für 3M Gasfilter 6075 A1 und Formaldehyd



EN 14387

EN 14387 | Atemschutzgeräte - Gasfilter und Kombinationsfilter



Die Norm EN 14387 bezieht sich auf Gasfilter und Kombinationsfilter zur Verwendung als austauschbare Bestandteile von Atemschutzgeräten ohne Luftversorgung mit der Ausnahme von Fluchtgeräten. Einige Filter, die der Norm EN 14387 entsprechen, können auch für die Verwendung in Atemschutzgeräten mit Luftversorgung und/oder Fluchtgeräten geeignet sein. Falls dies zutrifft, müssen sie in Übereinstimmung mit der entsprechenden Europäischen Norm geprüft und gekennzeichnet werden.

Filter zur Verwendung gegen CO sind von diesem Dokument ausgeschlossen.



Filterarten

Filtertyp	Kennfarbe	Hauptanwendungsbereich	
А		organische Gase und Dämpfe, Siedepunkt > 65 °C	
AX		organische Gase und Dämpfe, Siedepunkt ≤ 65 °C	
В		anorganische Gase und Dämpfe	
Е		Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff	
K		Ammoniak	
СО		Kohlenmonoxid	
Hg		Quecksilber-Dampf	
NO		Nitrose Gase einschließlich Stickstoffmonoxid	
Reaktor		radioaktives lod einschl. radioaktives lodmethan	
Р		Partikel	

Filterauswahl

Filterart	Filterklassen	Schutz gegen	Höchstzulässige Schadstoffkonzentration			
Gasfilter	Gase und Dämpfe					
		Kapazität				
	1	klein	0,1 Vol% (1.000 ppm)			
	2	mittel	0,5 Vol,-% (5.000 ppm)			
	3	groß	1,0 Vol,-% (10.000 ppm)			
Partikelfilter Partikelkapazität						
		Kapazität	Abscheideleistung			
	1	klein	bis 4-fachen MAK-Wert			
	2	mittel	bis 10-fachen MAK-Wert			
	3	groß	bis 30-fachen MAK-Wert			
Kombinationsfilter						
	1-P2	Entsprechende Kombination aus Gas- und Partikelfilter	Entsprechende Kombinationswerte			
	2-P2					
	2-P3					
	3-P3					

