3M Gehörschutzstöpsel 1100, 37 dB, Nachfüllbeutel für One Touch Pro Spender

Eigenschaften: einweg
Marke: 3M
Norm: EN 352-2
SNR/Dämmwert: 37 dB

PRODUKTBESCHREIBUNG für 3M Gehörschutzstöpsel 1100, 37 dB, Nachfüllbeutel für 3M One Touch Pro Spender

Nachfüllbeutel für Art. 3M-1100RB Aufsatz für 3M™ One Touch™ Pro Spender für Gehörschutzstöpsel
Gehörschutzstöpsel aus weichem Polyurethanschaumstoff • hypoallergen • konische Form, dadurch perfekte Passform • glatte, schmutzabweisende Oberfläche • besonders hygienisch • strapazierfähig • komfortabel
SNR: 37 dB (H/37, M/34, L/31)
NORM
zertifiziert nach:
EN 352-2
VP: Packung à 500 Paar, Überkarton à 4 Packungen

	ART.-NR.
	3M-1100R

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

NORMEN für 3M Gehörschutzstöpsel 1100, 37 dB, Nachfüllbeutel für 3M One Touch Pro Spender

EN 352-2

EN 352-2 | Gehörschützer - Allgemeine Anforderungen - Teil 2: Gehörschutzstöpsel

In der Norm EN 352-2 sind alle Anforderungen hinsichtlich Konstruktion, Gestaltung, Leistung, Kennzeichnung und Benutzerinformationen für Gehörschutzstöpsel festgelegt.

Frequenz (Hz)	H (Hoch)	M (Mittel)	L (Tief)
Dezibel (dB)	35	28	19
SNR-Wert: 31			

Wann setzt man Gehörschutzstöpsel im Allgemeinen ein?

- bei Dauerlärm (unterer Lärmbereich)
- bei starkem Schwitzen
- beim Tragen von Brillen
- beim Tragen anderer Schutzausrüstung wie Kopfschutz, Atemschutz, Gesichtsschutz
- zusammen mit Kapsel-Gehörschützern bei extremen, kurzzeitigen Lärmsituationen

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00