3M Gehörschutzstöpsel 1110 mit Band, 37 dB, paarweise verpackt



Eigenschaften: einweg , mit Band
Marke: 3M
Norm: EN 352-2
SNR/Dämmwert: 33 dB

PRODUKTBESCHREIBUNG für 3M Gehörschutzstöpsel 1110 mit Band, 37 dB, paarweise verpackt

Gehörschutzstöpsel aus weichem Polyurethan • konische Form, dadurch perfekte Passform • praktischer Dispenserkarton
SNR: 37 dB (H/37, M/34, L/31)
NORM: EN 352-2
VP: Pack á 100 Paar

	ART.-NR.
	3M-1110

NORMEN für 3M Gehörschutzstöpsel 1110 mit Band, 37 dB, paarweise verpackt

EN 352-2

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN 352-2 | Gehörschützer - Allgemeine Anforderungen - Teil 2: Gehörschutzstöpsel



In der Norm EN 352-2 sind alle Anforderungen hinsichtlich Konstruktion, Gestaltung, Leistung, Kennzeichnung und Benutzerinformationen für Gehörschutzstöpsel festgelegt.

Frequenz (Hz)	H (Hoch)	M (Mittel)	L (Tief)
Dezibel (dB)	35	28	19
SNR-Wert: 31			

Wann setzt man Gehörschutzstöpsel im Allgemeinen ein?

- bei Dauerlärm (unterer Lärmbereich)
- bei starkem Schwitzen
- beim Tragen von Brillen
- beim Tragen anderer Schutzausrüstung wie Kopfschutz, Atemschutz, Gesichtsschutz
- zusammen mit Kapsel-Gehörschützern bei extremen, kurzzeitigen Lärmsituationen

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00