# 3M Peltor Kopfschutz-Kombination G500



**Marke:** 3M
**Norm:** EN 1731 , EN 352-2
**Schutzeigenschaften:**
Schutz vor mechanischen Einwirkungen
**SNR/Dämmwert:** 26 dB





## PRODUKTBESCHREIBUNG für 3M Peltor Kopfschutz-Kombination G500

Kombination aus Kopfschutz, Netzvisier und Kapselgehörschutz speziell für die Land- und Forstwirtschaft Frontabdeckung mit Lüftungsschlitzen und praktischer Kabelhalterung zur Befestigung von Kommunikationssystemen • Netzvisier aus Polyamid (Nylongitter) • 3M Peltor Optime I Kapselgehörschutz, SNR-Wert 26 dB • dank der innovativen Konstruktion ist das Kopfteil mit unterschiedlichen 3M Gehörschutzkapseln für Helme kombinierbar • Kopfband mit ergonomisch geformtem Nackenpolster für maximalen Komfort • Ratschen-Verschluss für präzise Größeneinstellung • dreifach regulierbare Höheneinstellung
**NORMEN:** EN 1731, EN 352-3
**EINSATZGEBIETE:** Land- und Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftspflege, komfortable Lösung für Anwendungsbereiche, bei denen Augen, Gesicht und Gehör geschützt werden müssen, aber kein Kopfschutz benötigt wird

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

| | ART.-NR. |
|---|---|
|  | KO-1006 |

# NORMEN für 3M Peltor Kopfschutz-Kombination G500

EN 1731 EN 352-2

## EN 1731 | Persönlicher Augenschutz - Augen- und Gesichtsschutzgeräte aus Gewebe

Die Norm EN 1731 gilt für Werkstoffe, Bauweise, Anforderungen hinsichtlich der Gebrauchstauglichkeit, Prüfverfahren und Anforderungen zur Kennzeichnung von persönlichen Augen- und Gesichtsschutzgeräten aus Gewebe für den Schutz gegen mechanische Gefährdung.

Die Norm EN 1731 gilt nicht für Augen- und Gesichtsschutzgeräte zum Schutz gegen Spritzer von Flüssigkeiten (einschließlich Flüssigmetall), Risiken durch heiße Festkörper, elektrische Risiken, Infrarot- und UV-Strahlung.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

# EN 352-2 | Gehörschützer - Allgemeine Anforderungen - Teil 2: Gehörschutzstöpsel




In der Norm EN 352-2 sind alle Anforderungen hinsichtlich Konstruktion, Gestaltung, Leistung, Kennzeichnung und Benutzerinformationen für Gehörschutzstöpsel festgelegt.

| Frequenz (Hz) | H (Hoch) | M (Mittel) | L (Tief) |
|---|---|---|---|
| **Dezibel (dB)** | 35 | 28 | 19 |
| **SNR-Wert: 31** | | | |

**Wann setzt man Gehörschutzstöpsel im Allgemeinen ein?**

- bei Dauerlärm (unterer Lärmbereich)
- bei starkem Schwitzen
- beim Tragen von Brillen
- beim Tragen anderer Schutzausrüstung wie Kopfschutz, Atemschutz, Gesichtsschutz
- zusammen mit Kapsel-Gehörschützern bei extremen, kurzzeitigen Lärmsituationen

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00