

ATG Schnittschutzhandschuh MaxiFlex Cut 34-8743





Außenmaterial: Nitril , Nylon Beschichtungsart: teilbeschichtet Eigenschaften: hohe Fingerfertigkeit

Manschette: Strickbund

Marke: ATG Norm: EN 388

Schnittschutzstufe EN 388: mittel, 3

, E

Schutzeigenschaften: Schnittschutz Umgebungsbedingungen: feucht,

trocken

PRODUKTBESCHREIBUNG für ATG Schnittschutzhandschuh MaxiFlex Cut 34-8743 Level B

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH STUFE 3B • CutTech®-Technologie mit innovativen Fasern und Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger • durch die patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung atmungsaktivster Handschuh am Markt •

neue Stricktechnologie für nahtlose, abgerundete Fingerkuppen • hohe Griffsicherheit • perfekte Passform • gleichmäßige Nitrilverteilung, nur das weiche Futter hat Kontakt mit der Haut • 360° atmungsaktiv • OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert • dermatologisches Gütesiegel der SHA • touchscreenfähig

MATERIAL: Nitril-Mikroschaumbeschichtung auf Nylon Gewirk, ohne Noppen

NORMEN

zertifiziert nach:


EN 388:2016 (Leistungslevel 4 3 3 1 B), SCHNITTSCHUTZLEVEL 3B

	ARTNR.	GRÖSSE
Mar Fin	AB-050901	7
	AB-050902	8
	AB-050903	9
	AB-050904	10
	AB-050905	11

NORMEN für ATG Schnittschutzhandschuh MaxiFlex Cut 34-8743



Level B



EN 388 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388 legt die Anforderungen und Prüfverfahren sowie die Kennzeichnung von Schutzhandschuhen der PSA-Kategorie II und III (Schutz vor mittleren und irreversiblen / tödlichen Risiken) fest. Sie macht Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken in Bezug auf deren mechanische Leistungsfähigkeit untereinander vergleichbar.


Die Kennzeichnung erfolgt mit einem Piktogramm und den Leistungsstufen.

Die Leistungsstufen werden durch die Angabe von vier Ziffern und einem Buchstaben für folgende Parameter kenntlich gemacht:

- Abriebfestigkeit (0–4)
- Schnittfestigkeit (0–5)
- Weiterreißkraft Coupe Test (0-4)
- _ Durchstichkraft (0-4)
- Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 (A-F)
- Optional: Bei Prüfung auf Schutz gegen Stoß erfolgt zusätzlich die Nennung des Buchstabens "P".

Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem "Hammer"-Piktogramm angeführt. Die Kennziffer 0 bzw. A gibt die niedrigste Leistungsstufe an. Die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Kennzeichnungen und Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie auf dem Produkt bzw. in der Produktbeschreibung.



Mehr Informationen erhalten Sie hier.



ATG - Erfahren Sie mehr über die ATG Technologien

Alle Handschuhe des Herstellers ATG® sind mit dem dermatologische Gütesiegel der Skin Health Alliance ausgezeichnet. Sie werden vor dem Verpacken mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen und sind gemäß OEKO-TEX® Standard 100 schadstofffrei. Alle zur Herstellung der Handschuhe verwendeten Inhaltsstoffe erfüllen die Vorgaben der europäischen REACH-Verordnung.



AIRTECH® FÜR MAXIMALE ATMUNGSAKTIVITÄT

Die AlRtech®-Technologie von ATG® ermöglicht bei Schutzhandschuhen eine 360°-Belüftung, bei der sogar die Beschichtung atmet. Dadurch wird ein Wärmestau im Handschuh verhindert und der Tragekomfort für den Träger oder die Trägerin erhöht.

CUTTECH® FÜR OPTIMALEN SCHNITTSCHUTZ

Für seine Schnittschutzhandschuhe mit unterschiedlicher Schnittfestigkeit verwendet ATG® ausschließlich innovative Garne und Fasern, die leistungsstark und dennoch leicht und extrem flexibel sind. Dabei achtet der Hersteller auch auf einen hohen Komfort und die Zufriedenheit des Handschuhträgers.

Die CUTtech[®]-Technologie beinhaltet zudem eine Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger. Dadurch wird die Abriebfestigkeit an dieser stark beanspruchten Stelle erhöht und die Lebensdauer des Handschuhs verlängert.





DURATECH® FÜR EINE LÄNGERE HALTBARKEIT

DURAtech® sorgt für eine längere Haltbarkeit des Handschuhes. Die Handschuhe von ATG® sind so konzipiert, dass sie problemlos gewaschen werden können. Dadurch können Sie die Vorteile der langen Produktlebensdauer optimal nutzen.



ERGOTECH® FÜR EINE AUSGEZEICHNETE PASSFORM

ATG® Handschuhe sind so entwickelt, dass sie perfekt zur menschlichen Hand passen. Dank der ERGOtech®-Technologie sitzt der Handschuh wie eine zweite Haut. Sie verbessert die Form, Passgenauigkeit und den Tragekomfort der ATG® Handschuhe und sorgt somit für eine höhere Trageakzeptanz.





GRIPTECH® FÜR ABSOLUTE GRIFFSICHERHEIT

Die GRIPtech®-"Micro-cup"-Oberfläche verbessert die Griffigkeit und erleichtert dadurch das Handling von kleinen und großen Teilen. Die Hand ermüdet nicht so leicht, wie dies bei mangelnder Griffsicherheit der Fall wäre, wodurch die Arbeit noch sicherer

SANITIZED® GERUCHSMANAGEMENT

Die antimikrobielle Sanitized® Hygienefunktion hemmt die Reproduktion von Bakterien und reduziert so unerwünschte Gerüche auf ein Minimum. Sie wirkt wie ein integriertes Deodorant, das die Kleidung länger frisch hält und ein sicheres und angenehmes Tragegefühl vermittelt. Dadurch wird auch die Lebensdauer der Artikel verlängert. ATG® verwendet nur Triclosan-freie Sanitized®-Produkte.

