Bauhelm Travaux





Innenausstattung: 6-Punkt , Kunststoffband , Schweißband
Material: Polypropylen
Norm: EN 397

PRODUKTBESCHREIBUNG für Bauhelm Travaux

Schutzhelm mit Anti-UV-Behandlung • Innenausstattung: 6-Punkt-Kunststoffaufhängung • Textil-Schweißband • Justierband • Haltbarkeit: 4 Jahre • Einstecköffnungen für Gehörschützer (Standardslots 30 mm)
MATERIAL: HD-Polypropylen
FARBEN: weiß oder gelb
KOPFWEITE: 52–61 cm

VP: Stück, Karton à 30 Stk.

NORM: EN 397

	ART.-NR.	FARBE
	KO-012	gelb

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.	FARBE
	KO-013	weiß

NORMEN für Bauhelm Travaux

EN 397

EN 397 | Industrieschutzhelme

Die in der EN 397 festgelegten Grundanforderungen für Schutzhelme sind Stoßdämpfung, Durchdringungsfestigkeit, Kinnriemenbefestigung und Brennverhalten. Sie schützen den Träger vor herabfallenden Gegenständen und mechanischen Stößen und bewahrt den Träger so vor den Möglichen Konsequenzen. Außerdem umfasst die Norm EN 397 den Schutz vor einer seitlichen Verformung des Helms.

Verbindliche Anforderungen der EN 397

- Vertikale Stoßdämpfung
- Durchdringungsfestigkeit bei scharfen und spitzen Gegenständen
- Flammbeständigkeit
- Kinnriemenbefestigung (Kinnriemen löst sich bei minimal 150 N und maximal 250 N)

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00