

BoSafety Warnschutz Kapuzen-Sweatjacke DELAVER KI.3



Ausführung: Warnschutzbekleidung
Marke: BoSafety
Material: Polyester
Norm: EN ISO 20471
Schutzeigenschaften: Warnschutz



PRODUKTBESCHREIBUNG für BoSafety Warnschutz Kapuzen-Sweatjacke DELAVER KI.3

Warnschutz Kapuzen-Sweatjacke KI.3 • wärmendes weiches Fleece an der Innenseite • einstellbare Kapuze • zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • durchgehender Reißverschluss an der Vorderseite • transparente ID-Ausweistasche • elastische Bündchen an den Ärmeln


MATERIAL:


100 % Polyester, 300 g/m²

NORMEN

zertifiziert nach:

EN ISO 20471 (KI. 3)

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	BS-058S	gelb	S
	BS-058M	gelb	M
	BS-058L	gelb	L
	BS-058XL	gelb	XL
	BS-058XXL	gelb	XXL
	BS-0583XL	gelb	3XL
	BS-0584XL	gelb	4XL

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	BS-059S	orange	S
	BS-059M	orange	M
	BS-059L	orange	L
	BS-059XL	orange	XL
	BS-059XXL	orange	XXL
	BS-0593XL	orange	3XL
	BS-0594XL	orange	4XL

NORMEN für BoSafety Warnschutz Kapuzen-Sweatjacke DELAVER K1.3

EN ISO 20471

EN ISO 20471 | Hochsichtbare Warnkleidung



Die internationale Norm EN ISO 20471 legt die Anforderungen an hochsichtbare Warnkleidung fest, die die Anwesenheit des Trägers visuell signalisiert. Die Warnschutzkleidung soll sicherstellen, dass der Träger bei allen Lichtverhältnissen für Fahrzeugführer oder Bediener anderer technischer Ausrüstung auffällig sichtbar ist; sowohl unter Bedingungen bei Tageslicht als auch unter Scheinwerferbeleuchtung in der Dunkelheit.

Die EN 20471 definiert für passive Verkehrsteilnehmer 3 Schutzklassen. Passiver Verkehrsteilnehmer sind Personen, die nicht aktiv am Verkehrsgeschehen teilnehmen, sondern sich mit anderen Abläufen (Arbeiten oder Notfallsituationen) beschäftigen.

Die 3 Klassen werden folgendermaßen eingestuft:

Hohes Risiko Klasse 3: Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von $> 60\text{km/h}$

Hohes Risiko Klasse 2: Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von $\leq 60\text{km/h}$

Hohes Risiko Klasse 1: Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von $\leq 30\text{km/h}$

Bei Verkehrsgeschwindigkeiten $\leq 15\text{km/h}$ besteht auch für passive Verkehrsteilnehmer nur ein mittleres Gefährdungsrisiko. Wichtig ist, dass bei lokalen Einflüssen wie Witterungsverhältnissen, Kontrast der Umgebung, Verkehrsdichte und weiteren Faktoren einer dieser Einflussfaktoren zu einer höheren Stufe führen kann.

Ausgezeichnet wird Warnschutzkleidung mit einem Piktogramm, welches eine Warnschutzweste symbolisiert. X: Menge sichtbaren Materials (Hintergrund- und Reflexmaterial). Die Zahl neben dem graphischen Symbol (hier X) gibt die Bekleidungsklasse an. Bekleidung der unterschiedlichen Klassen muss Mindestanforderungen an Materialmengen entsprechen: Mindestfläche, die in einem Kleidungsstück enthalten sein muss:

Material	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Hintergrundmaterial, fluoreszierend	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
retroreflektierendes Material	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
Material mit kombinierten Eigenschaften*	0,20 m ²	-	-

Mögliche fluoreszierende Farben:

fluoreszierendes Orange, fluoreszierendes Gelb, fluoreszierendes Rot

Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie auch in unseren Produktbeschreibung.

