

BoSafety Warnschutz T-Shirt VIVID Kl.1



Ausführung: Warnschutzbekleidung
Marke: BoSafety
Material: Recyceltes Polyester
Norm: EN ISO 20471
Schutzeigenschaften: Warnschutz




PRODUKTBESCHREIBUNG für BoSafety Warnschutz T-Shirt VIVID Kl.1

Warnschutz T-Shirt Kl. 1 mit Rundhals • atmungsaktiv • Double-Mesh-Material aus recycletem Polyester • segmentierte Reflexstreifen

MATERIAL:

100 % recycletes Polyester, 150 g/m²

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	BS-073S	gelb/marine	S
	BS-073M	gelb/marine	M
	BS-073L	gelb/marine	L
	BS-073XL	gelb/marine	XL
	BS-073XXL	gelb/marine	XXL
	BS-0733XL	gelb/marine	3XL

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	BS-072S	orange/marine	S
	BS-072M	orange/marine	M
	BS-072L	orange/marine	L
	BS-072XL	orange/marine	XL
	BS-072XXL	orange/marine	XXL
	BS-0723XL	orange/marine	3XL

NORMEN für BoSafety Warnschutz T-Shirt VIVID Kl.1

EN ISO 20471

EN ISO 20471 | Hochsichtbare Warnkleidung



Die internationale Norm EN ISO 20471 legt die Anforderungen an hochsichtbare Warnkleidung fest, die die Anwesenheit des Trägers visuell signalisiert. Die Warnschutzkleidung soll sicherstellen, dass der Träger bei allen Lichtverhältnissen für Fahrzeugführer oder Bediener anderer technischer Ausrüstung auffällig sichtbar ist; sowohl unter Bedingungen bei Tageslicht als auch unter Scheinwerferbeleuchtung in der Dunkelheit.

Die EN 20471 definiert für passive Verkehrsteilnehmer 3 Schutzklassen. Passiver Verkehrsteilnehmer sind Personen, die nicht aktiv am Verkehrsgeschehen teilnehmen, sondern sich mit anderen Abläufen (Arbeiten oder Notfallsituationen) beschäftigen.

Die 3 Klassen werden folgendermaßen eingestuft:

Hohes Risiko Klasse 3: Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von $> 60\text{km/h}$

Hohes Risiko Klasse 2: Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von $\leq 60\text{km/h}$

Hohes Risiko Klasse 1: Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von $\leq 30\text{km/h}$

Bei Verkehrsgeschwindigkeiten $\leq 15\text{km/h}$ besteht auch für passive Verkehrsteilnehmer nur ein mittleres Gefährdungsrisiko. Wichtig ist, dass bei lokalen Einflüssen wie Witterungsverhältnissen, Kontrast der Umgebung, Verkehrsdichte und weiteren Faktoren einer dieser Einflussfaktoren zu einer höheren Stufe führen kann.

Ausgezeichnet wird Warnschutzkleidung mit einem Piktogramm, welches eine Warnschutzweste symbolisiert. X: Menge sichtbaren Materials (Hintergrund- und Reflexmaterial). Die Zahl neben dem graphischen Symbol (hier X) gibt die Bekleidungsklasse an. Bekleidung der unterschiedlichen Klassen muss Mindestanforderungen an Materialmengen entsprechen: Mindestfläche, die in einem Kleidungsstück enthalten sein muss:

Material	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Hintergrundmaterial, fluoreszierend	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
retroreflektierendes Material	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
Material mit kombinierten Eigenschaften*	0,20 m ²	-	-

Mögliche fluoreszierende Farben:

fluoreszierendes Orange, fluoreszierendes Gelb, fluoreszierendes Rot

Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie auch in unseren Produktbeschreibung.

