C.A.M.P. Anschlageinrichtung Lifeline 5–18 m





Einsatzbereich: Bau und Dach
Marke: C.A.M.P.
Norm: EN 795

PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Anschlageinrichtung Lifeline 5–18 m

Horizontale Anschlageinrichtung • gleichzeitige Benutzung durch maximal 2 Personen • Spannvorrichtung aus Stahl • 2 Verankerungsschlaufen • 2 Stahlkarabiner • längenverstellbar 5–18 m

FARBE: rot
GEWICHT: 3 kg
NORM: EN 795/B

	ART.-NR.
	TH-2036

NORMEN für C.A.M.P. Anschlageinrichtung Lifeline 5–18 m

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN
795

EN 795 | Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlageinrichtungen



In der europäischen Norm EN 795 werden die Anforderungen an die Leistungsmerkmale und zugehörige Prüfverfahren für Anschlageinrichtungen zur Verwendung durch eine einzelne Person festgelegt, die dafür vorgesehen sind, von der baulichen Einrichtung abnehmbar zu sein. Diese Anschlageinrichtungen umfassen ortsfeste oder bewegliche Anschlagpunkte, die zur Befestigung von Bestandteilen eines persönlichen Absturzschutzsystems nach EN 363 konstruiert sind. Diese Europäische Norm legt außerdem Anforderungen an die Kennzeichnung und Gebrauchsanleitung fest und gibt Hinweise zur Montage.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00