

C.A.M.P. Dreibein EVO



Einsatzbereich:
Confined Space Entry (CSE)
Marke: C.A.M.P.
Norm: EN 795



PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Dreibein EVO

DREIBEIN:

Dreibein aus Alu • Höhe verstellbar ca. 147–230 cm • max. Arbeitslast 140 kg • 4 Anschlagpunkte: 1 zentrale Ösenschraube und 3 Seitenösen am Kopf • Sicherungskette • inkl. Transporttasche • Transportmaße: 172,3 x 23 x 23 cm • zur Verwendung mit Rettungswinde (diese muss separat bestellt werden)

GEWICHT: ca. 17 kg

NORM: EN 795:1996 / B + A1:2000

ACHTUNG !

Das Dreibein ist ein Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung für den Schutz gegen Absturz. Die Rettungswinde EN 1496 und ein Höhensicherungsgerät EN 360 müssen separat bestellt werden.

zB.: Höhensicherungsgerät Cobra 15 m Stahlseil

Die Anwendung der Rettungshebevorrichtung in Verbindung mit Ausrüstung zur Absturzsicherung muss folgenden Normen entsprechen: (Auszug)

- EN 360 Höhensicherungsgerät
- EN 361 Auffanggurt
- EN 355 Verbindungsmittel
- EN 362 Karabiner und Anschlaghilfen

	ART.-NR.
	TH-2095

NORMEN für C.A.M.P. Dreibein EVO



EN
795

EN 795 | Persönliche Absturzsicherung - Anschlagvorrichtungen



In der europäischen Norm EN 795 werden die Anforderungen an die Leistungsmerkmale und zugehörige Prüfverfahren für Anschlagvorrichtungen zur Verwendung durch eine einzelne Person festgelegt, die dafür vorgesehen sind, von der baulichen Einrichtung abnehmbar zu sein. Diese Anschlagvorrichtungen umfassen ortsfeste oder bewegliche Anschlagpunkte, die zur Befestigung von Bestandteilen eines persönlichen Absturzsicherungssystems nach EN 363 konstruiert sind. Diese Europäische Norm legt außerdem Anforderungen an die Kennzeichnung und Gebrauchsanleitung fest und gibt Hinweise zur Montage.