C.A.M.P. Hi-Vis Schutzhelm ARES



Eigenschaften: Kopfband , Reflexstreifen , Slots für Kapselgehörschutz , Slots für Stirnlampe
Einsatzbereich: Bau und Dach
Innenausstattung: 6-Punkt , Drehrad
Marke: C.A.M.P.
Material: ABS , Polycarbonat
Norm: EN 397 , ÖVE/ÖNORM EN 50365
Zusatzprüfung: 440 VAC , Kälte -20 °C , LD , MM

PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Hi-Vis Schutzhelm ARES

Hi-Vis Industrieschutzhelm für Boden- und Höhenarbeit • Reflexstreifen sorgen für bessere Sichtbarkeit • Kinnriemen mit Sicherheits-Ösensystem • Einstecköffnungen für Gehörschützer (Standardslots 30 mm) und Stirnlampen • Kopfband kann sowohl in der Höhe als auch frontal und nach hinten angepasst werden • Drehknauf-Größenverstellung • Adapter für kleine Kopfformen beiliegend • bis 10 Jahre Lebensdauer • NFC-Track-Chip zur digitalen Identifikation
INNENAUSSTATTUNG: 6-Punkt, mit Innenfutter
MATERIAL: ABS und Polykarbonatmischung
GEWICHT: 470 g
FARBE: Hi-Vis gelb
KOPFWEITE: 51–63 cm einstellbar
NORMEN
zertifiziert nach
EN 397
EN 50365 (Klasse 0), elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen bis zu 1000 V a.c. oder 1500 V d.c.
ZUSÄTZLICHE PRÜFUNGEN:
- LD: seitliche Verformung
- 440 VAC: Elektroisolierung
- Einsatz bei sehr niedrigen Temperaturen -20°C
- MM: Flüssige Metallspritzer

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.
	TH-2256

NORMEN für C.A.M.P. Hi-Vis Schutzhelm ARES

EN 397

ÖVE/ÖNORM EN 50365

EN 397 | Industrieschutzhelme

Die in der EN 397 festgelegten Grundanforderungen für Schutzhelme sind Stoßdämpfung, Durchdringungsfestigkeit, Kinnriemenbefestigung und Brennverhalten. Sie schützen den Träger vor herabfallenden Gegenständen und mechanischen Stößen und bewahrt den Träger so vor den Möglichen Konsequenzen. Außerdem umfasst die Norm EN 397 den Schutz vor einer seitlichen Verformung des Helms.

Verbindliche Anforderungen der EN 397

- Vertikale Stoßdämpfung
- Durchdringungsfestigkeit bei scharfen und spitzen Gegenständen
- Flammbeständigkeit
- Kinnriemenbefestigung (Kinnriemen löst sich bei minimal 150 N und maximal 250 N)

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

ÖVE/ÖNORM EN 50365 | Elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen



Im Anwendungsbereich der EN 50365 wird zum Ausdruck gebracht, dass diese Norm für elektrisch isolierende Helme zum Arbeiten an unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis Wechselspannung 1000 V (AC) oder Gleichspannung 1500 V (DC) gilt. Bei Verwendung mit anderer elektrisch isolierender PSA verhindern sie eine gefährliche Körperdurchströmung durch den Kopf. Schutzhelme nach EN 50365 dürfen unter bestimmten Voraussetzungen Belüftungsöffnungen haben.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00