

C.A.M.P. Höhensicherung COBRA 2 m



Einsatzbereich:
Confined Space Entry (CSE) ,
Bau und Dach
Marke: C.A.M.P.
Norm: EN 360




PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Höhensicherung COBRA 2 m

Keine jährlichen Revisionskosten • zertifiziert für Arbeiten bis Sturzfaktor 2 • ein spezieller Mechanismus holt den Gurt ins Gehäuse zurück und verkürzt somit die Fallhöhe • integrierter Bandfalldämpfer • 1,65 m Gurtband • Gesamtlänge inkl. Karabiner = 200 cm • drehbares Verbindungssystem (oben) • Polyester-Gurtband 46 mm, Bruchlast 15 kN • Schutzgehäuse aus ABS

GEWICHT: 1.025 g

NORM: EN 360

	ART.-NR.
	TH-2011

NORMEN für C.A.M.P. Höhensicherung COBRA 2 m

EN
360

EN 360 | Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Höhengsicherungsgeräte



Die europäische Norm EN 360 legt die Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Informationen für Höhengsicherungsgeräte fest, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden. Höhengsicherungsgeräte nach der europäischen Norm EN 360 sind Bestandteile eines der Höhengsicherungssysteme nach der Norm EN 363. Die Normen EN 353-1 und EN 353-2 legen weitere Arten von Sicherungsgeräten fest.