


C.A.M.P. Karabiner D Pro 3Lock

**Marke:** C.A.M.P.**Material:** Stahl**Norm:** EN 12275 , EN 362**Karabiner-Form:** D-Form

PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Karabiner D Pro 3Lock

Der strapazierfähigste C.A.M.P. Stahlkarabiner für anspruchsvolle Einsätze

Tri-Lock-Sperrmechanismus • Höhe 114 mm • große Öffnung 24 mm • Keylock-Verschluss gegen unbeabsichtigtes Verheddern während der Manöver • Belastbarkeit kN 50/15/18

MATERIAL: Stahl

GEWICHT: 280 g

NORMEN: EN 362, EN 12275

	ART.-NR.
	TH-2182

NORMEN für C.A.M.P. Karabiner D Pro 3Lock

EN 12275**EN
362****EN 12275 | Bergsteigerausrüstung - Karabiner**

Die europäische Norm EN 12275 legt die sicherheitstechnischen Anforderungen und Prüfverfahren für Karabiner, die beim Bergsteigen und Klettern verwendet werden, fest. Karabiner sind Teil eines Sicherheitssystems, dass den Verwender vor dem Fall aus großer Höhe schützt

Die Norm schreibt eine Reihe quasi-statischer Belastungsprüfungen mit unterschiedlich hohen Mindestbruchkraftwerten für die unterschiedlichen Karabinertypen vor.

Karabiner müssen mit den Mindestfestigkeitswerten in Kilonewton [kN], in Längsrichtung mit geschlossenem Verschluss, in Längsrichtung mit offenem Verschluss sowie in Querrichtung, die vom Hersteller garantiert wird, ausgezeichnet werden.

EN 362 | Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungselemente



Die europäische Norm EN 362 legt die Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Informationen des Herstellers für Verbindungselemente fest. Alle Verbindungselemente die nach der Norm EN 362 geprüft wurden, werden als Verbindungen in persönlichen Absturzsicherungssystemen, z. B. Auffang-, Halte-, Rückhalte-, Rettungssystemen und Systemen für seilunterstützte Arbeiten eingesetzt.