
C.A.M.P. Karabiner OVAL PRO 3LOCK





Marke: C.A.M.P.
Material: Stahl
Norm: EN 12275 , EN 362
Karabiner-Form: Oval-Form

PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Karabiner OVAL PRO 3LOCK

Strapazierfähiger Stahlkarabiner • die ovale Form eignet sich perfekt für eine Anwendung mit Seilrollen, Abseil- und Klemmgeräten • Tri-Lock-Sperrmechanismus • Keylock-Verschluss gegen unbeabsichtigtes Verheddern während der Manöver • Höhe 109 mm • Öffnung 17 mm • Belastbarkeit kN: 30/15/9

GEWICHT: 210 g
MATERIAL: Stahl
NORMEN: EN 362, EN 12275

	ART.-NR.
	TH-2181

NORMEN für C.A.M.P. Karabiner OVAL PRO 3LOCK

EN 12275

EN 362

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN 12275 | Bergsteigerausrüstung - Karabiner



Die europäische Norm EN 12275 legt die sicherheitstechnischen Anforderungen und Prüfverfahren für Karabiner, die beim Bergsteigen und Klettern verwendet werden, fest. Karabiner sind Teil eines Sicherheitssystems, dass den Verwender vor dem Fall aus großer Höhe schützt

Die Norm schreibt eine Reihe quasi-statischer Belastungsprüfungen mit unterschiedlich hohen Mindestbruchkraftwerten für die unterschiedlichen Karabinertypen vor.

Karabiner müssen mit den Mindestfestigkeitswerten in Kilonewton [kN], in Längsrichtung mit geschlossenem Verschluss, in Längsrichtung mit offenem Verschluss sowie in Querrichtung, die vom Hersteller garantiert wird, ausgezeichnet werden.

EN 362 | Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungselemente



Die europäische Norm EN 362 legt die Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Informationen des Herstellers für Verbindungselemente fest. Alle Verbindungselemente die nach der Norm EN 362 geprüft wurden, werden als Verbindungen in persönlichen Absturzsicherungssystemen, z. B. Auffang-, Halte-, Rückhalte-, Rettungssystemen und Systemen für seilunterstützte Arbeiten eingesetzt.