


C.A.M.P. Positionierer Druid Lanyard 2 m Seil



Marke: C.A.M.P.

Norm: EN 358 , EN 795



PRODUKTBECHREIBUNG für C.A.M.P. Positionierer Druid Lanyard 2 m Seil

Verbindungsmitel zur Arbeitsplatzpositionierung • Statikseil 11 mm, strapazierfähig • präzise und schnelle Längenregulierbarkeit mit Druid-Abseilgerät • kann auch zur Einrichtung temporärer Anschlagpunkte verwendet werden • Seil kann entfernt und bei Verschleiß ersetzt werden • inkl. Alukarabiner

LÄNGE: 2 m

GEWICHT: 700 g

NORMEN: EN 358, EN 795/B

	ART.-NR.
	TH-2261

NORMEN für C.A.M.P. Positionierer Druid Lanyard 2 m Seil

EN
358EN
795

EN 358 | Persönliche Schutzausrüstung zur Arbeitsplatzpositionierung und zur Verhinderung von Abstürzen



Die Norm EN 358 gilt für Gurte und Verbindungsmittel zum Zwecke der Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten. Sie legt die Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnungen und vom Hersteller bereitzustellenden Informationen fest. Die Norm EN 358 gilt jedoch nicht für Verbindungsmittel zum Rückhalt mit einer festen Länge, die nicht in einem Gurt integriert ist.

EN 795 | Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagseinrichtungen



In der europäischen Norm EN 795 werden die Anforderungen an die Leistungsmerkmale und zugehörige Prüfverfahren für Anschlagseinrichtungen zur Verwendung durch eine einzelne Person festgelegt, die dafür vorgesehen sind, von der baulichen Einrichtung abnehmbar zu sein. Diese Anschlagseinrichtungen umfassen ortsfeste oder bewegliche Anschlagpunkte, die zur Befestigung von Bestandteilen eines persönlichen Absturzschutzsystems nach EN 363 konstruiert sind. Diese Europäische Norm legt außerdem Anforderungen an die Kennzeichnung und Gebrauchsanleitung fest und gibt Hinweise zur Montage.