C.A.M.P. Rettungswinde Tripos Lift 35 m

Einsatzbereich: Confined Space Entry (CSE)
Marke: C.A.M.P.
Material: Stahl
Norm: EN 1496

PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Rettungswinde Tripos Lift 35 m

Personen Hub- und Rettungswinde für Tripos Dreibein • 35 m Stahlseil, verzinkt • Drehkarabiner, mit Sturzindikator • durch die Positionierung an der Außenseite des Stativbeins ergibt sich eine großzügige Arbeitsfläche im Inneren des Dreibeins • automatische Festellbremse • 210 mm-Kurbel für einen sanften Hubvorgang, Wirkungsverhältnis 5:1 • max. Arbeitslast 150 kg • revisionsfrei
GEWICHT: 13,5 kg
MATERIAL: Stahl
NORMEN
zertifiziert nach:
EN 1496:2017 Klasse A

	ART.-NR.
	TH-3105

NORMEN für C.A.M.P. Rettungswinde Tripos Lift 35 m

EN 1496

EN 1496 | Persönliche Absturzschutzausrüstungen - Rettungshubgeräte

In der europäischen Norm EN 1496 sind die Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Informationen des Herstellers für Rettungshubgeräte festgelegt. Rettungshubgeräte, die der europäischen Norm 1496 entsprechen, werden als Bestandteile von Rettungssystemen verwendet. Rettungshubgeräte, die dieser Europäischen Norm entsprechen, dürfen mit weiteren Bestandteilen, z. B. mit Abseilgeräten für Rettungszwecke (EN 341) oder Höhensicherungsgeräten (EN 360), kombiniert werden.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00