

## C.A.M.P. Schutzhelm SKYLOR PLUS



**Eigenschaften:** Halterung für Visier ,  
Regenrinne ,

Slots für Kapselgehörschutz ,  
Slots für Stirnlampe

**Einsatzbereich:** Baumpflege ,  
Confined Space Entry (CSE) ,  
Bau und Dach

**Innenausstattung:** 6-Punkt ,  
Textilband , Drehrad

**Marke:** C.A.M.P.

**Material:** ABS

**Norm:** EN 397

**Zusatzprüfung:** 440 VAC ,  
Kälte -20 °C , LD , MM



## PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Schutzhelm SKYLOR PLUS

Industrieschutzhelm für Höhenarbeit • Kinnriemen mit Sicherheits-Ösensystem • Einstecköffnungen für Kapselgehörschutz (Standardslots 30 mm) • Lampenhalterclips • Regenrinne • Komfort-Innenfutter: abnehmbar, waschbar • Drehknopf Größenverstellung • bis 10 Jahre Lebensdauer

**INNENAUSSTATTUNG:** 6-Punkt, mit Innenfutter

**MATERIAL:** ABS

**GEWICHT:** 475 g


**FARBEN:** weiß, rot


**KOPFWEITE:** 55–62 cm einstellbar

**NORM:** EN 397

**ZUSÄTZLICHE PRÜFUNGEN:**

- LD: seitl. Verformung
- 440V a.c., elektrische Isolierung
- Niedrigtemperatur -20 °C
- MM: Flüssige Metallspritzer

	ART.-NR.	FARBE
	TH-2034	weiß

	ART.-NR.	FARBE
	TH-2143	rot

## NORMEN für C.A.M.P. Schutzhelm SKYLOR PLUS

EN  
397

## EN 397 | Industrieschutzhelme



Die in der EN 397 festgelegten Grundanforderungen für Schutzhelme sind Stoßdämpfung, Durchdringungsfestigkeit, Kinnriemenbefestigung und Brennverhalten. Sie schützen den Träger vor herabfallenden Gegenständen und mechanischen Stößen und bewahrt den Träger so vor den Möglichen Konsequenzen. Außerdem umfasst die Norm EN 397 den Schutz vor einer seitlichen Verformung des Helms.

### Verbindliche Anforderungen der EN 397

- Vertikale Stoßdämpfung
- Durchdringungsfestigkeit bei scharfen und spitzen Gegenständen
- Flammbeständigkeit
- Kinnriemenbefestigung (Kinnriemen löst sich bei minimal 150 N und maximal 250 N)