
C.A.M.P. Sitzgurt GT Sit







Ausführung Sicherungsgurte: Sitzgurt
Marke: C.A.M.P.
Norm: EN 358 , EN 813


PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Sitzgurt GT Sit

Komfortabler Sitzgurt - entwickelt, um dem "Hängesyndrom" vorzubeugen. Die innovative Verbindungsstruktur zwischen Beinschlaufen und Hüftgurt macht GT Sit perfekt beim freien Hängen und bei der Bewegung vom Boden. Alle Polsterungen - mit unterschiedlicher Dicke und Konsistenz - wurden dazu entwickelt, alle beteiligten Körperteile richtig abzustützen.
Patentierter, ventraler Anschlagpunkt, gekennzeichnet durch zwei konzentrische Ringe: einer dient als Sitz für den Aluminiumring (für die Anbringung von Schlingen und Geräten), einer dient der Verbindung mit dem Brustgurt und der Brustsgeiglemme • patentierte STS-Schnellverschlussschnallen mit Lösesystem, welche an den Beinschlaufen fixiert sind • Befestigungsösen aus Aluminium • 4 Einhängeösen: am Bauch für freies Hängen, seitlich und hinten für die Arbeitsplatzpositionierung und das Zurückhalten
GEWICHT: 1.360 g (S-L), 1.420 g (L-XXL)
GRÖSSEN: S–L, L–XXL
NORMEN: EN 358, EN 813
Durch die Kombination des Sitzgurts GT Sit mit dem **C.A.M.P. BRUSTGURT GT CHEST** (ausgestattet mit zwei Aufhängeösen an Brust und Rücken) erhalten Sie einen kompletten Auffanggurt.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.	GRÖSSE
	TH-2148	S/L
	TH-2144	L/XXL

NORMEN für C.A.M.P. Sitzgurt GT Sit

EN 358

EN 813

EN 358 | Persönliche Schutzausrüstung zur Arbeitsplatzpositionierung und zur Verhinderung von Abstürzen



Die Norm EN 358 gilt für Gurte und Verbindungsmittel zum Zwecke der Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten. Sie legt die Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnungen und vom Hersteller bereitzustellenden Informationen fest. Die Norm EN 358 gilt jedoch nicht für Verbindungsmittel zum Rückhalt mit einer festen Länge, die nicht in einem Gurt integriert ist.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN 813 | Persönliche Absturzschutzausrüstung - Sitzgurte

Die europäische Norm EN 813 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Informationen des Herstellers für Sitzgurte zur Benutzung in Rückhaltesystemen, Arbeitsplatzpositionierungssystemen sowie in Systemen für seilunterstützten Zugang fest, bei denen ein tief liegender Befestigungspunkt erforderlich ist.

WICHTIG! Die Sitzgurte sind nicht für Auffangzwecke geeignet.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00