

COFRA Warnbundhose Ray





Ausführung: Warnschutzbekleidung

Marke: Cofra Material:

Mischgewebe, hoher Baumwollanteil

Norm: EN ISO 20471

Schutzeigenschaften: Warnschutz





PRODUKTBESCHREIBUNG für COFRA Warnbundhose Ray

2 breite Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen, eine davon mit Patte • Riegelnähte • Zollstocktasche • Hammerschlaufe • Bund verstellbar mit Klett • YKK-Reißverschlüsse • 3M™ Scotchlite™-Reflexstreifen • ergonomisch vorgeformte Knie • verstärkter Schritt

MATERIAL: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester

GEWICHT: 240 g/m² **GRÖSSEN:** 44–64

NORMEN

zertifiziert nach:

EN ISO 20471 (Klasse 2)



	ARTNR.	FARBE	GRÖSSE
	WA-250544	gelb/grau	44
	WA-250546	gelb/grau	46
	WA-250548	gelb/grau	48
	WA-250550	gelb/grau	50
	WA-250552	gelb/grau	52
	WA-250554	gelb/grau	54
	WA-250556	gelb/grau	56
	WA-250558	gelb/grau	58
	WA-250560	gelb/grau	60
	WA-250562	gelb/grau	62
	WA-250564	gelb/grau	64

	ARTNR.	FARBE	GRÖSSE
	WA-250744	orange/anthrazit	44
	WA-250746	orange/anthrazit	46
	WA-250748	orange/anthrazit	48
	WA-250750	orange/anthrazit	50
	WA-250752	orange/anthrazit	52
	WA-250754	orange/anthrazit	54
	WA-250756	orange/anthrazit	56
	WA-250758	orange/anthrazit	58
	WA-250760	orange/anthrazit	60
	WA-250762	orange/anthrazit	62
	WA-250764	orange/anthrazit	64

NORMEN für COFRA Warnbundhose Ray

EN ISO 20471



EN ISO 20471 | Hochsichtbare Warnkleidung



Die internationale Norm EN ISO 20471 legt die Anforderungen an hochsichtbare Warnkleidung fest, die die Anwesenheit des Trägers visuell signalisiert. Die Warnschutzkleidung soll sicherstellen, dass der Träger bei allen Lichtverhältnissen für Fahrzeugführer oder Bediener anderer technischer Ausrüstung auffällig sichtbar ist; sowohl unter Bedingungen bei Tageslicht als auch unter Scheinwerferbeleuchtung in der Dunkelheit.

Die EN 20471 definiert für passive Verkehrsteilnehmer 3 Schutzklassen. Passiver Verkehrsteilnehmer sind Personen, die nicht aktiv am Verkehrsgeschehen teilnehmen, sondern sich mit anderen Abläufen (Arbeiten oder Notfallsituationen) beschäftigen.

Die 3 Klassen werden folgendermaßen eingestuft:

Hohes Risiko Klasse 3: Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von > 60km/h **Hohes Risiko Klasse 2:** Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von ≤ 60km/h **Hohes Risiko Klasse 1:** Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von ≤ 30km/h

Bei Verkehrsgeschwindigkeiten ≤ 15km/h besteht auch für passive Verkehrsteilnehmer nur ein mittleres Gefährdungsrisiko. Wichtig ist, dass bei lokalen Einflüssen wie Witterungsverhältnissen, Kontrast der Umgebung, Verkehrsdichte und weiteren Faktoren einer dieser Einflüssfaktoren zu einer höheren Stufe führen kann.

Ausgezeichnet wird Warnschutzkleidung mit einem Piktogramm, welches eine Warnschutzweste symbolisiert. X: Menge sichtbaren Materials (Hintergrund- und Reflexmaterial). Die Zahl neben dem graphischen Symbol (hier X) gibt die Bekleidungsklasse an. Bekleidung der unterschiedlichen Klassen muss Mindestanforderungen an Materialmengen entsprechen: Mindestfläche, die in einem Kleidungsstück enthalten sein muss:

Material	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Hintergrundmaterial, fluoreszierend	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
retroreflektierendes Material	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
Material mit kombinierten Eigenschaften*	0,20 m ²	-	-

Mögliche fluoreszierende Farben:

fluoreszierendes Orange, fluoreszierendes Gelb, fluoreszierendes Rot

Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie auch in unseren Produktbeschreibung.



Cofra - Erfahren Sie mehr über die Cofra Technologien





Die Reflexstreifen von 3MTM sind aus tausenden winzigen, halbverspiegelten Glaskugeln gefertigt, die das auftreffende Licht direkt zurück zur Lichtquelle reflektieren. Dadurch wird der Träger bzw. die Trägerin auch bei schlechten Sichtverhältnissen um wertvolle Sekunden früher sichtbar und das Unfallrisiko deutlich

REISSVERSCHLÜSSE VON YKK®

YKK® ist der weltweit führende Entwickler und Hersteller von Reißverschlüssen. Seine Reißverschlüsse sind besonders haltbar sowie formstabil und haben weiche, abgerundete Zähne, die nicht piksen, keine Fäden ziehen und angenehm wenig Laufgeräusche machen. Zudem sind sie nickelfrei.

