

## COFRA Warnschutz-Shorts Bejuma





Ausführung: Berufsbekleidung , Warnschutzbekleidung

Marke: Cofra

Material: Elasthan,

Mischgewebe, hoher Polyesteranteil

**Norm**: EN ISO 20471

Schutzeigenschaften: Warnschutz







### PRODUKTBESCHREIBUNG für COFRA Warnschutz-Shorts Bejuma

**LEICHTES STRETCH-GEWEBE MIT HOHEM BAUMWOLLANTEIL** •2 mit Klettverschluss verschlossene Gesäßtaschen, wobei eine mit Patte • 2 Reflexstreifen• breite Vordertaschen • Hammerschlaufe • Zollstocktasche • OKEO-TEX® Standard 100 zertifiziert

MATERIAL: 52% Polyester, 44% Baumwolle, 4% Elasthan, 250 g/m<sup>2</sup>

GRÖSSE: 44-64 NORMEN

zertifiziert nach:

EN ISO 20471 (Klasse 1)



	ARTNR.	FARBE	GRÖSSE
	WA-10044	orange/navy	44
	WA-10046	orange/navy	46
	WA-10048	orange/navy	48
	WA-10050	orange/navy	50
	WA-10052	orange/navy	52
	WA-10054	orange/navy	54
	WA-10056	orange/navy	56
	WA-10058	orange/navy	58
	WA-10060	orange/navy	60
	WA-10062	orange/navy	62
	WA-10064	orange/navy	64

	ARTNR.	FARBE	GRÖSSE
	WA-10144	gelb/navy	44
	WA-10146	gelb/navy	46
	WA-10148	gelb/navy	48
	WA-10150	gelb/navy	50
	WA-10152	gelb/navy	52
	WA-10154	gelb/navy	54
	WA-10156	gelb/navy	56
	WA-10158	gelb/navy	58
	WA-10160	gelb/navy	60
	WA-10162	gelb/navy	62
	WA-10164	gelb/navy	64

# NORMEN für COFRA Warnschutz-Shorts Bejuma

**EN ISO 20471** 



#### EN ISO 20471 | Hochsichtbare Warnkleidung



Die internationale Norm EN ISO 20471 legt die Anforderungen an hochsichtbare Warnkleidung fest, die die Anwesenheit des Trägers visuell signalisiert. Die Warnschutzkleidung soll sicherstellen, dass der Träger bei allen Lichtverhältnissen für Fahrzeugführer oder Bediener anderer technischer Ausrüstung auffällig sichtbar ist; sowohl unter Bedingungen bei Tageslicht als auch unter Scheinwerferbeleuchtung in der Dunkelheit.

Die EN 20471 definiert für passive Verkehrsteilnehmer 3 Schutzklassen. Passiver Verkehrsteilnehmer sind Personen, die nicht aktiv am Verkehrsgeschehen teilnehmen, sondern sich mit anderen Abläufen (Arbeiten oder Notfallsituationen) beschäftigen.

Die 3 Klassen werden folgendermaßen eingestuft:

**Hohes Risiko Klasse 3:** Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von > 60km/h **Hohes Risiko Klasse 2:** Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von ≤ 60km/h **Hohes Risiko Klasse 1:** Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von ≤ 30km/h

Bei Verkehrsgeschwindigkeiten ≤ 15km/h besteht auch für passive Verkehrsteilnehmer nur ein mittleres Gefährdungsrisiko. Wichtig ist, dass bei lokalen Einflüssen wie Witterungsverhältnissen, Kontrast der Umgebung, Verkehrsdichte und weiteren Faktoren einer dieser Einflussfaktoren zu einer höheren Stufe führen kann.

Ausgezeichnet wird Warnschutzkleidung mit einem Piktogramm, welches eine Warnschutzweste symbolisiert. X: Menge sichtbaren Materials (Hintergrund- und Reflexmaterial). Die Zahl neben dem graphischen Symbol (hier X) gibt die Bekleidungsklasse an. Bekleidung der unterschiedlichen Klassen muss Mindestanforderungen an Materialmengen entsprechen: Mindestfläche, die in einem Kleidungsstück enthalten sein muss:

Material	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Hintergrundmaterial, fluoreszierend	0,14 m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup>
retroreflektierendes Material	0,10 m <sup>2</sup>	0,13 m <sup>2</sup>	0,20 m <sup>2</sup>
Material mit kombinierten Eigenschaften*	0,20 m <sup>2</sup>	-	-

#### Mögliche fluoreszierende Farben:

fluoreszierendes Orange, fluoreszierendes Gelb, fluoreszierendes Rot

Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie auch in unseren Produktbeschreibung.

