

Deltaplus Schutzbrille Aso2 klar



Eigenschaften: AntiFog , AntiScratch , helmkompatibel , mit Bügel , UV-Schutz

Marke: DeltaPlus

Material: Polycarbonat

Norm: EN 166 , EN 172

PRODUKTBESCHREIBUNG für Deltaplus Schutzbrille Aso2 klar

Beschichtung: kratzresistent, beschlagfrei, antistatisch • sehr geringes Gewicht • 100% UV-Schutz • flache Bügel für eine perfekte Kompatibilität mit Gehörschutz und Helmen • verstellbarer und weicher Nasensteg

SCHEIBENKENNZEICHNUNG: 2C - 1.2 CA 1 FT KN

SCHEIBE: Polycarbonat, klar

GEWICHT: 28 g

NORMEN

zertifiziert nach:

EN166,

EN172,

UV 400

	ART.-NR.
	KO-1041

NORMEN für Deltaplus Schutzbrille Aso2 klar


EN
166

EN
172

EN 166 | Persönlicher Augenschutz


Die europäische Norm EN 166 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augenschutz im Allgemeinen. Schutzbrillen nach EN 166 bestehen aus (Brillen-)Tragkörper und den Sichtscheiben.

Gemäß EN 166 werden Tragkörper sowie Sichtscheiben wie folgt gekennzeichnet:



Sichtscheiben Kennzeichnungen EN 166

a	Schutzstufe (nur Filter)
b	Identifikationszeichen des Herstellers
c	Optische Klasse
d	Kurzzeichen für mechanische Festigkeit (falls zutreffend)
e	Für Nichthaften von Schmelzmetall und Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper (falls zutreffend)
f	Kurzzeichen für Abriebfestigkeit (falls zutreffend)
g	Kurzzeichen für Beständigkeit gegen Beschlägen (falls zutreffend)



Tragkörper Kennzeichnungen EN 166

a	Identifikationszeichen des Herstellers
b	Nummer der EN-Norm
c	Verwendungsbereiche (falls zutreffend)
d	Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit (falls zutreffend)
e	Zertifizierungszeichen

EN 172 | Persönlicher Augenschutz - Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch



Die Sondernorm EN 172 für den persönlichen Augenschutz definiert die Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften von Filtern, die im betrieblichen Bedarf zur Dämpfung von Sonnenstrahlen eingesetzt werden. Es sind beispielsweise mechanische und optische Charakteristika und Anforderungen im Rahmen dieser Eigenschaften aufgeführt.

Beim betrieblichen Gebrauch der Sonnenschutzfilter müssen jedoch auch die allgemeinen Anforderungen der EN 166 erfüllt werden. Der Sonnenschutz nach EN 172 kann je nach Einsatzgebiet entweder als in Brillen eingesetzter Filter oder auch als einzelner Filter verwendet werden.