DeltaPlus Schutzhelm Diamond VI Peak







Innenausstattung: 8-Punkt , Kunststoffband
Marke: DeltaPlus
Material: ABS
Norm: EN 397 , ÖVE/ÖNORM EN 50365

PRODUKTBESCHREIBUNG für DeltaPlus Schutzhelm Diamond VI Peak

Bauhelm im Baseball-Stil • Reflexstreifen für eine verbesserte Sichtbarkeit am Arbeitsplatz • verbesserte vertikale Sicht • auch für das seitenverkehrte Tragen zertifiziert • Polyamid-Innenausstattung: 3 Textilbänder mit 8 Befestigungspunkten • komfortables Schaum-Stirnband • innovative Rotor-Klemmsystem Einstellmechanik zur individuellen Größenanpassung per Knopfdruck • Elektro-Isolation bis Wechselspannung 1000 V(AC) oder Gleichspannung 1500 V(DC) gemäß EN 50365 • Haltbarkeit: 4 Jahre
MATERIAL: ABS
INNENAUSSTATTUNG: 8-Punkt
KOPFWEITE: 53–64 cm
GEWICHT: 367 g
NORMEN:
zertifiziert nach:
EN 397 (MM LD -30°C 440VAC)
EN 50365 (Klasse 0)
ZUSÄTZLICHE PRÜFUNGEN:
MM: Widerstand gegen flüssige Metallspritzer
LD: Schutz gegen seitliche Verformbarkeit
-30 °C / +50 °C: Einsatz bei sehr niedrigen Temperaturen
440 V(AC): elektrische Isolierung

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.	FARBE
	KO-660	weiß

	ART.-NR.	FARBE
	KO-661	fluoreszierendes orange

	ART.-NR.	FARBE
	KO-662	fluoreszierendes gelb

NORMEN für DeltaPlus Schutzhelm Diamond VI Peak

EN 397

ÖVE/ÖNORM EN 50365

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN 397 | Industrieschutzhelme



Die in der EN 397 festgelegten Grundanforderungen für Schutzhelme sind Stoßdämpfung, Durchdringungsfestigkeit, Kinnriemenbefestigung und Brennverhalten. Sie schützen den Träger vor herabfallenden Gegenständen und mechanischen Stößen und bewahrt den Träger so vor den Möglichen Konsequenzen. Außerdem umfasst die Norm EN 397 den Schutz vor einer seitlichen Verformung des Helms.

Verbindliche Anforderungen der EN 397

- Vertikale Stoßdämpfung
- Durchdringungsfestigkeit bei scharfen und spitzen Gegenständen
- Flammbeständigkeit
- Kinnriemenbefestigung (Kinnriemen löst sich bei minimal 150 N und maximal 250 N)

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

ÖVE/ÖNORM EN 50365 | Elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen



Im Anwendungsbereich der EN 50365 wird zum Ausdruck gebracht, dass diese Norm für elektrisch isolierende Helme zum Arbeiten an unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis Wechselspannung 1000 V (AC) oder Gleichspannung 1500 V (DC) gilt. Bei Verwendung mit anderer elektrisch isolierender PSA verhindern sie eine gefährliche Körperdurchströmung durch den Kopf. Schutzhelme nach EN 50365 dürfen unter bestimmten Voraussetzungen Belüftungsöffnungen haben.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00