Eureka Assembly Nitrile 2 Full 15-1



Außenmaterial: Nitril
Beschichtungsart: vollbeschichtet
Eigenschaften: hohe Fingerfertigkeit
Marke: Eureka
Norm: EN 388:2016
Schutzeigenschaften: Nässeschutz
Umgebungsbedingungen: feucht , nass , ölig

PRODUKTBESCHREIBUNG für Eureka Assembly Nitrile 2 Full 15-1

VOLLBESCHICHTETER MONTAGEHANDSCHUH FÜR PRÄZISIONSARBEITEN BEI SEHR ÖLIGEN UND VERSCHMUTZTEN UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Vollbeschichtet • doppelte Beschichtung: feste Nitrilschicht und Nitrilschaum-Beschichtung darüber • hohe Wasser- und Ölbeständigkeit • dünner Feinstrickhandschuh mit elastischem Bund • hohe Fingerfertigkeit • ausgezeichnete Griffsicherheit dank Microcup-Struktur • höchste Abriebfestigkeitsstufe 4
MATERIAL: Feinstrick mit Nitrilbeschichtung
VP: Pack à 6 Paar, Überkarton à 60 Paar

NORMEN
zertifiziert nach:
EN 388:2016 (Leistungslevel 4 1 2 1 X)
Cat. II

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AB-040187	7
	AB-040188	8
	AB-040189	9
	AB-040190	10
	AB-040191	11

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00


NORMEN für Eureka Assembly Nitrile 2 Full 15-1

EN 388:2016

EN 388:2016 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388:2016 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer" Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.



LEISTUNGSLEVEL:

a	**Abriebfestigkeit:** 0–4
b	**Schnittfestigkeit:** 0–5
c	**Weiterreißfestigkeit:** 0–4
d	**Durchstichfestigkeit:** 0–4
e	**Schnittschutz:** A–F
f	**Aufpralldämpfung gemäß EN 13594**

Mehr Informationen erhalten Sie hier.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00