# Eureka General Nitrile 13-4




**Außenmaterial:** Nitril , Polyamid
**Beschichtungsart:** teilbeschichtet
**Eigenschaften:** hohe Fingerfertigkeit
**Manschette:** Strickbund
**Marke:** Eureka
**Norm:** EN 388:2016
**Schnittschutzstufe EN 388:** sehr hoch , 5 , F
**Schutzeigenschaften:** Schnittschutz
**Umgebungsbedingungen:** feucht , ölig , trocken

## PRODUKTBESCHREIBUNG für Eureka General Nitrile 13-4

Erstklassige Nitrilschaumbeschichtung • sehr griffsicher im Umgang mit öligen Teilen dank seiner ”Microcup”-Struktur
**MATERIAL:** Polyamid-Strick, Nitrilbeschichtung
**GRÖSSE:** 7–12
**VP:** Pack à 6 Paar, Überkarton à 60 Paar
**NORMEN**
zertifiziert nach:
EN 388:2016 (Leistungslevel 4 5 4 2 F), **SCHNITTSCHUTZLEVEL 5F**
Cat. II

| | ART.-NR. | GRÖSSE |
|---|---|---|
|  | AB-040166 | 7 |
| | AB-040167 | 8 |
| | AB-040168 | 9 |
| | AB-040169 | 10 |
| | AB-040170 | 11 |
| | AB-040171 | 12 |

## NORMEN für Eureka General Nitrile 13-4

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu


Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN 388:2016

## EN 388:2016 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388:2016 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer" Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

**Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.**




**LEISTUNGSLEVEL:**

| | |
|---|---|
| **a** | **Abriebfestigkeit:** 0–4 |
| **b** | **Schnittfestigkeit:** 0–5 |
| **c** | **Weiterreißfestigkeit:** 0–4 |
| **d** | **Durchstichfestigkeit:** 0–4 |
| **e** | **Schnittschutz:** A–F |
| **f** | **Aufpralldämpfung gemäß EN 13594** |

Mehr Informationen erhalten Sie hier.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00