# Fristads Knieschutz für Arbeitshosen 9200 KP




**Marke:** Fristads
**Material:** Polyethylen
**Norm:** EN 14404



## PRODUKTBESCHREIBUNG für Fristads Knieschutz für Arbeitshosen 9200 KP

Leichter Knieschutz • Frontblende für Durchdringungsschutz • sehr flexibel
**MATERIAL:** Vorderseite: 100 % Polyethylen. Rückseite: 100 % Ethylenvinylacetat 50.
**EINHEITSGRÖSSE:** Dicke 20 mm, Breite 160 mm, Länge 245 mm
**NORM**
Zertifiziert nach:
EN 14404 Typ 2 Level 1

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

| | ART.-NR. |
|---|---|
|  | FR-1095 |

# NORMEN für Fristads Knieschutz für Arbeitshosen 9200 KP

EN 14404

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

# EN 14404 | Persönliche Schutzausrüstung - Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung



Die Norm EN 14404 legt die Mindestwerte für die Maße der Schutzzonen sowie die mechanischen Anforderungen an die Stichfestigkeit oder Anforderungen an den Komfort fest. An den Innenflächen des Produkts dürfen keine Kanten, Nähte oder andere Unebenheiten vorhanden sein, die den Anwender bei normalem Gebrauch schädigen könnten.

| KNIESCHUTZ-TYPEN | | LEISTUNGSSTUFEN GEMÄSS EN 14404 | |
|---|---|---|---|
| **Typ 1** | Knieschutz, der am Bein befestigt wird und von anderer Kleidung unabhängig ist | **Stufe 0** | nur zur Verwendung auf ebenen Böden geeignet; kein Durchstichschutz |
| **Typ 2** | Knieschutzpolster, die an den Hosenbeinen in Taschen befestigt werden oder dauerhaft mit der Hose verbunden sind | **Stufe 1** | für Arbeiten auf ebenen oder unebenen Bodenoberflächen geeignet; bietet Schutz gegen Durchstich bei einer Kraft von mindestens 100 ±5 N |
| **Typ 3** | Knieschutz, der nicht am Körper befestigt, sondern vom Anwender vor Arbeitsbeginn an der gewünschten Stelle positioniert wird | **Stufe 2** | für Arbeiten auf ebenen oder unebenen Bodenoberflächen unter schwierigen Bedingungen geeignet; Schutz gegen Durchstich bei einer Kraft von mindestens 250 ± 10 N |
| **Typ 4** | Knieschutz, der Teil von Vorrichtungen mit zusätzlichen Funktionen ist, z. B. Aufstehhilfe | | |

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00