

## Fristads Warnschutz-Jacke 4067 Green GPLU

**FRISTADS**  
WORKWEAR



**Ausführung:** Berufsbekleidung , Warnschutzbekleidung

**Marke:** Fristads

**Material:** Bio Baumwolle , Recyceltes Polyester



**Materialfunktionen:** UV-Schutz

**Norm:** EN 13758-2 , EN ISO 20471

**Pflegeeigenschaften:** Industriewäsche geeignet

**Schutzeigenschaften:** Warnschutz

**Serie:** Fristads Green



## PRODUKTBECHREIBUNG für Fristads Warnschutz-Jacke 4067 Green GPLU

### FUNKTIONELLE UND NACHHALTIGE HIGH VIS JACKE AUS LEICHTER BIO-BAUMWOLLE UND RECYCELTEM POLYESTER. PRAKTISCHE TASCHEN MIT REISSVERSCHLÜSSEN ZUR AUFBEWAHRUNG.

Teil der Fristads Green-Kollektion • nachhaltig • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand • Brusttasche mit Reißverschluss und Ausweishalter • Brusttasche mit vertikalem Reißverschluss • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss • verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopfverschluss • verstellbarer Bund mit Knöpfen • Verlängerte Rückenpartie • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 - Größe S, und Klasse 3 - Größen M-5XL und 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schutz • zugelassen nach 50 Wäschen • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 • OEKO-TEX® zertifiziert


**MATERIAL:** 70 % recyceltes Polyester, 30 % Bio-Baumwolle, 240 g/m<sup>2</sup>


**NORMEN**


zertifiziert nach

EN 13758-2 UPF 40+

EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. S) und Klasse 3 (Gr. M-5XL)

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	FR-0536S	gelb/marine	S
	FR-0536M	gelb/marine	M
	FR-0536L	gelb/marine	L
	FR-0536XL	gelb/marine	XL
	FR-0536XXL	gelb/marine	XXL
	FR-05363XL	gelb/marine	3XL
	FR-05364XL	gelb/marine	4XL
	FR-05365XL	gelb/marine	5XL

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	FR-0537S	gelb/schwarz	S
	FR-0537M	gelb/schwarz	M
	FR-0537L	gelb/schwarz	L
	FR-0537XL	gelb/schwarz	XL
	FR-0537XXL	gelb/schwarz	XXL
	FR-05373XL	gelb/schwarz	3XL
	FR-05374XL	gelb/schwarz	4XL
	FR-05375XL	gelb/schwarz	5XL

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	FR-0538S	orange/marine	S
	FR-0538M	orange/marine	M
	FR-0538L	orange/marine	L
	FR-0538XL	orange/marine	XL
	FR-0538XXL	orange/marine	XXL
	FR-05383XL	orange/marine	3XL
	FR-05384XL	orange/marine	4XL
	FR-05385XL	orange/marine	5XL

## NORMEN für Fristads Warnschutz-Jacke 4067 Green GPLU

EN 13758-2

EN ISO 20471

## EN 13758-2 | Textilien – Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung

In der europäischen Norm EN 13758-2 sind die Mindestanforderungen an

- die Ausführung der Bekleidung,
  - den Schutzfaktor der verwendeten Materialien sowie
  - die Kennzeichnung von Kleidungsstücken
- festgelegt, die zum Schutz des Trägers gegen die Belastung durch ultraviolette Sonnenstrahlung vorgesehen sind.

Ziel dieser Norm ist es, Bekleidung zur Verfügung zu stellen, die einerseits unter normalen Verhältnissen den Mitarbeitenden einen ausreichenden Schutz vor der UVA- und UVB-Strahlung des Sonnenlichts bietet und andererseits auch Aussehen und Bequemlichkeit bewahrt.

- Der **UV-Schutzfaktor UPF (Ultra Violet Protection Factor)** der Norm EN 13758-2 von sämtlichen im Kleidungsstück verwendeten Materialien wird durch das in der EN13758-1 festgelegte Prüfverfahren bestimmt. Damit UV-Schutzkleidung der EN 13758-2 entspricht, muss der UV-Schutzfaktors (UPF) größer als 40 sein.
- Gemäß der Norm muss bei Oberbekleidung der Oberkörper vom Halsansatz bis zur Hüfte sowie über die Schultern bis zu  $\frac{3}{4}$  der Oberarme bedeckt sein. Hosen müssen den Unterkörper von der Taille bis zu den Kniescheiben bedecken.

Textilien, die den Mindestanforderungen dieser Norm entsprechen, erkennen Sie an der **Kennzeichnung mit der Norm EN 13758-2** und dem **Piktogramm UPF 40+**.



Bitte beachten Sie: Unter gewissen Bedingungen kann die Schutzwirkung der Bekleidung auch nachlassen, z. B. wenn die Kleidungsstücke nass oder abgetragen ist. Daher sollte die Kleidung gemäß den Hinweisen auf der Wäschekennzeichnung gepflegt und behandelt werden und ausgedehnte Bekleidung ausgetauscht werden.

Die Norm EN 13758-2 ist Teil einer Serie von 2 Normen zu UV-schützenden Eigenschaften. Die Normenserie unterteilt sich in:

- EN 13758-1 Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung – Teil 1: Prüfverfahren für Bekleidungstextilien.
- EN 13758-2 Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung – Teil 2: Klassifizierung und Kennzeichnung von Bekleidung.

Quellen: Aktuelle Ausgabe ÖNORM NORM EN 13758-1:2007 und EN 13758-2 :2007 (Abruf Jänner 2026) (ident mit EN 13758-2:2003-07 + A1:2006-12)

## EN ISO 20471 | Hochsichtbare Warnkleidung



Die internationale Norm EN ISO 20471 legt die Anforderungen an hochsichtbare Warnkleidung fest, die die Anwesenheit des Trägers visuell signalisiert. Die Warnschutzkleidung soll sicherstellen, dass der Träger bei allen Lichtverhältnissen für Fahrzeugführer oder Bediener anderer technischer Ausrüstung auffällig sichtbar ist; sowohl unter Bedingungen bei Tageslicht als auch unter Scheinwerferbeleuchtung in der Dunkelheit.

Die EN 20471 definiert für passive Verkehrsteilnehmer 3 Schutzklassen. Passiver Verkehrsteilnehmer sind Personen, die nicht aktiv am Verkehrsgeschehen teilnehmen, sondern sich mit anderen Abläufen (Arbeiten oder Notfallsituationen) beschäftigen.

Die 3 Klassen werden folgendermaßen eingestuft:

**Hohes Risiko Klasse 3:** Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von > 60km/h

**Hohes Risiko Klasse 2:** Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von ≤ 60km/h

**Hohes Risiko Klasse 1:** Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von ≤ 30km/h

Bei Verkehrsgeschwindigkeiten ≤ 15km/h besteht auch für passive Verkehrsteilnehmer nur ein mittleres Gefährdungsrisiko. Wichtig ist, dass bei lokalen Einflüssen wie Witterungsverhältnissen, Kontrast der Umgebung, Verkehrsdichte und weiteren Faktoren einer dieser Einflussfaktoren zu einer höheren Stufe führen kann.

Ausgezeichnet wird Warnschutzkleidung mit einem Piktogramm, welches eine Warnschutzweste symbolisiert. X: Menge sichtbaren Materials (Hintergrund- und Reflexmaterial). Die Zahl neben dem graphischen Symbol (hier X) gibt die Bekleidungsklasse an. Bekleidung der unterschiedlichen Klassen muss Mindestanforderungen an Materialmengen entsprechen: Mindestfläche, die in einem Kleidungsstück enthalten sein muss:

Material	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Hintergrundmaterial, fluoreszierend	0,14 m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup>
retroreflektierendes Material	0,10 m <sup>2</sup>	0,13 m <sup>2</sup>	0,20 m <sup>2</sup>
Material mit kombinierten Eigenschaften*	0,20 m <sup>2</sup>	-	-

**Mögliche fluoreszierende Farben:**

fluoreszierendes Orange, fluoreszierendes Gelb, fluoreszierendes Rot

**Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie auch in unseren Produktbeschreibung.**