

Gebol Schnittschutzhandschuh Multi Cut F Plus Level



Außenmaterial: Elasthan , Metallfaser , Polyester , Polyethylen
Beschichtungsart: vollbeschichtet
Eigenschaften: Touchscreen geeignet
Manschette: Strickbund
Marke: Gebol
Norm: EN 388
Schnittschutzstufe EN 388: F
Schutzeigenschaften: Schnittschutz
Umgebungsbedingungen: trocken



PRODUKTBESCHREIBUNG für Gebol Schnittschutzhandschuh Multi Cut F Plus Level F


Schnittschutzhandschuh Cut Level F • enthält Polyesterfaden aus recycelten PET-Flaschen • Verstärkung im Daumen- Zeigefinger-Bereich • OEKO-TEX Standard 100 • waschbar bis 40°C

MATERIAL: 47 % Polyethylen, 19 % Polyester, 16 % Nylon, 16 % Metallfaser, 2 % Elasthan

BESCHICHTUNG: Nitril-Mikroschaum mit Noppen

NORMEN

zertifiziert nach:
 EN 388 (4 X 4 2 F)

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AH-001106	6
	AH-001107	7
	AH-001108	8
	AH-001109	9
	AH-001110	10
	AH-001111	11
	AH-001112	12

NORMEN für Gebol Schnittschutzhandschuh Multi Cut F Plus Level F

EN
388

EN 388 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388 legt die Anforderungen und Prüfverfahren sowie die Kennzeichnung von Schutzhandschuhen der PSA-Kategorie II und III (Schutz vor mittleren und irreversiblen / tödlichen Risiken) fest. Sie macht Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken in Bezug auf deren mechanische Leistungsfähigkeit untereinander vergleichbar.

Die Kennzeichnung erfolgt mit einem Piktogramm und den Leistungsstufen.

Die Leistungsstufen werden durch die Angabe von vier Ziffern und einem Buchstaben für folgende Parameter kenntlich gemacht:

- Abriebfestigkeit (0-4)
- Schnittfestigkeit (0-5)
- Weiterreißkraft Coupe Test (0-4)
- Durchstichkraft (0-4)
- Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997 (A-F)
- Optional: Bei Prüfung auf Schutz gegen Stoß erfolgt zusätzlich die Nennung des Buchstabens „P“.

Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“-Piktogramm angeführt. Die Kennziffer 0 bzw. A gibt die niedrigste Leistungsstufe an. Die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Kennzeichnungen und Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie auf dem Produkt bzw. in der Produktbeschreibung.

EN 388



a b c d e (f)

LEISTUNGSLEVEL:

a	Abriebfestigkeit: 0-4
b	Schnittfestigkeit: 0-5
c	Weiterreißkraft: 0-4
d	Durchstichfestigkeit: 0-4
e	Schnittschutz nach ISO: A-F
f	Optional - Schutz gegen Stoßeinwirkung: P

Mehr Informationen erhalten Sie [hier](#).