

# Grisport Sicherheitsschuh Iceberg (S1P)





Ausführung: Halbschuh Zehenschutz: Fiberglaskappe

Zwischensohle: Textil durchtrittsicher

**Eigenschaften**: Absatz , ÖNORM Z 1259 , Spitzenschutz

Zusatzanforderungen: HI, HRO, SRC

Marke: Grisport

Norm: EN ISO 20345, ÖNORM Z 1259

Obermaterial: Textilgewebe Sohlenmaterial: Gummi

Verschlusssystem: Schnürsenkel

# PRODUKTBESCHREIBUNG für Grisport Sicherheitsschuh Iceberg (S1P)

Outdoor-Sicherheitsschuh • atmungsaktives Innenfutter • griffige Cross-Profilsohle für einen guten Grip auf jedem Untergrund

 $\textbf{MATERIAL:} \ abrieb festes, at mung saktives \ Textil gewebe$ 

**SOHLE:** Gummi

#### **NORM**

Zertifiziert nach:

EN ISO 20345 S1P HRO HI SRC

ÖNORM Z 1259: geeignet für Einlagenversorgung

Fiberglaskappe, Textilzwischensohle

ABVERKAUFSARTIKEL SOLANGE DER VORRAT REICHT.



| ARTNR.   | WEITE | GRÖSSE |
|----------|-------|--------|
| GR-01536 | 10    | 36     |
| GR-01538 | 10    | 38     |
| GR-01539 | 10    | 39     |
| GR-01540 | 10    | 40     |
| GR-01541 | 10    | 41     |
| GR-01544 | 10    | 44     |
| GR-01546 | 10    | 46     |

# NORMEN für Grisport Sicherheitsschuh Iceberg (S1P)

**EN ISO 20345** 

ÖNORM Z 1259

### EN ISO 20345 | Persönliche Schutzausrüstung - Sicherheitsschuhe



Die europäische Norm EN ISO 20345 legt die Grundanforderungen und die (freiwilligen) Zusatzanforderungen an Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Gebrauch fest. Schuhe der Norm EN ISO 20345 müssen bestimmten Anforderungen an die Form, Zehenschutzkappen, Aufbau, Materialien, Dichtheit, Durchtrittsicherheit, Rutschhemmung, Ergonomie und Sohlen entsprechen sowie die geforderten Prüfkriterien gewährleisten. Die Norm EN ISO 20345 erhielt in der Fassung des Jahres 2022 einige Neuerungen. Schuhe nach der alten Norm EN ISO 20345:2011 dürfen weiterhin eingesetzt und verkauft werden, solange das zugrundeliegende Zertifikat gültig ist. Arbeitgebern bzw. Arbeitnehmern entstehen dadurch keine sicherheitsrelevanten oder rechtlichen Nachteile. Sicherheitsschuhe werden gemäß EN ISO 20345 je nach erfüllten sicherheitsrelevanten Funktionen in verschiedene Schutzklassen eingeteilt.

V-t---

Danahua!h....



| Kategorie    | Beschreibung                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasse 1     | Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, mit Ausnahme von Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhen                                             |
| Klasse 2     | Vollgummi- oder Gesamt¬polymerschuhe (d. h. im Ganzen geformte Schuhe) einschließlich Vollgummischuhe (d. h. im Ganzen vulkanisierte Schuhe) |
| Hybridschuhe | Schuhe, die nicht als Schuhe der Klasse I oder II klassifiziert werden können                                                                |

Sicherheitsschuhe können nach der Form in Halbschuhe, Stiefel niedrig, Stiefel halbhoch, Stiefel hoch sowie Stiefel oberschenkelhoch unterschieden werden.

#### Kennzeichnungen von Zusatzanforderungen:

- **E** Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- A antistatische Schuhe
- P Ø= 4,5mm Metallische Einlage mit Widerstand gegen Durchstich mit konischem Nagel
- NEU: PL Ø= 4,5mm Nichtmetallische Einlage mit Widerstand gegen Durchstich mit konischem Nagel
- NEU: PS Ø= 3mm Nichtmetallische Einlage mit Widerstand gegen Durchstich mit konischem Nagel
- NEU: WPA Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Oberteils (ehemals WRU)
- **WR** Wasserdichtheit des ganzen Schuhs
- FO Kraftstoffbeständigkeit der Laufsohle
- **HRO** Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme
- HI Wärmeisolierung des Laufsohlenkomplexes
- CI Kälteisolierung des Laufsohlenkomplexes
- I elektrisch isolierender Fußschutz
- M Mittelfußschutz
- AN erweiterter Knöchelschutz
- **CR** Schnittfestigkeit
- C teilweise leitfähige Schuhe
- NEU: LG Halt auf Leitern
- **NEU: SC** Überkappenabrieb
- **NEU: SR** Rutschhemmung auf Böden aus Keramikfliesen mit Glycerin (SRA, SRB und SRC abgelöst)

#### Kategorien zur Kennzeichnung von Sicherheitsschuhen

| Kategorie                                                                                                                                | Zehenschutzkappe | Zusatzanforderungen                                                                                |                                                                                                           |                                                  |             |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Klasse 1<br>Schuhe aus Leder oder<br>anderen Materialien, mit<br>Ausnahme von Vollgummi-<br>oder<br>Gesamtpolymerschuhen                 | 200 Joule        | Geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften (A), Energieaufnahme im Fersenbereich (E) | Anforderungen<br>hinsichtlich<br>Wasserdurchtritt<br>und<br>Wasseraufnahme<br>des Schuhoberteils<br>(WPA) | Widerstand<br>gegen<br>Durchstich<br>(P, PL, PS) | Profilsohle | Wasserdichtheit<br>(WR) |
| SB                                                                                                                                       | <b>*</b>         |                                                                                                    |                                                                                                           |                                                  |             |                         |
| S1                                                                                                                                       | *                | *                                                                                                  |                                                                                                           |                                                  |             |                         |
| S1P (metallische Einlage,<br>Typ P) oder<br>S1PL (nichtmetallische<br>Einlage, Typ PL) oder<br>S1PS (nichtmetallische<br>Einlage, Typ PS | <b>✓</b>         | •                                                                                                  |                                                                                                           | •                                                |             |                         |
| S2                                                                                                                                       | <b>~</b>         | <b>*</b>                                                                                           | <b>*</b>                                                                                                  |                                                  |             |                         |
| S3 (metallische Einlage,                                                                                                                 |                  |                                                                                                    |                                                                                                           |                                                  |             |                         |



| Typ P) oder S3L (nichtmetallische Einlage, Typ PL) oder S3S (nichtmetallische Einlage, Typ PS                                         | *        | *        | *        | *        | *        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S6                                                                                                                                    | <b>*</b> | <b>*</b> | <b>*</b> |          |          | <b>*</b> |
| S7 (metallische Einlage,<br>Typ P) oder<br>S7L (nichtmetallische<br>Einlage, Typ PL) oder<br>S7S (nichtmetallische<br>Einlage, Typ PS | <b>✓</b> | <b>✓</b> | <b>✓</b> | <b>*</b> | <b>*</b> | <b>✓</b> |

| Kategorie                                                 | Zehenschutzkappe | Zusatzanforderungen                                                                                                 |           |                                            |             |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Klasse 2</b><br>Vollgummi- oder<br>Gesamtpolymerschuhe |                  | Geschlossener Fersenbereich,<br>Energieaufnahmevermögen im<br>Fersenbereich (E), antistatische<br>Eigenschaften (A) | Dichtheit | Widerstand gegen<br>Durchstich (P, PL, PS) | Profilsohle |
| SB                                                        | <b>*</b>         |                                                                                                                     |           |                                            |             |
| S4                                                        | •                | ✓                                                                                                                   | <b>*</b>  |                                            |             |
| <b>S5</b>                                                 | *                | *                                                                                                                   | <b>*</b>  | <b>*</b>                                   | <b>*</b>    |

Anmerkung: Zur Erleichterung sind in diesen Tabellen nur die meistverbreiteten Kombinationen von Grund- und Zusatzanforderungen dargestellt.



## ÖNORM Z 1259 | Orthopädische Sicherheits- und Berufsschuhe



In der ÖNORM Z 1259 wird ein Verfahren für die Herstellung und Konformitätsbewertung von orthopädischen Sicherheits- und Berufsschuhen festgelegt. Die Anforderungen der ÖNORM Z 1259 gelten nur für Schuhwerke der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und nicht für orthopädische Veränderungen bzw. Zurichtungen an Freizeitschuhen oder sonstigem Schuhwerk.