Hubarbeitsbühnen-Set PROFI, EN360, DIN 19427

Einsatzbereich: Hubarbeitsbühnen

PRODUKTBESCHREIBUNG für Hubarbeitsbühnen-Set PROFI, EN360, DIN 19427

FAHRBARE HUBARBEITSBÜHNEN
Bei der Arbeit auf fahrbaren/mobilen Hubarbeitsbühnen ist immer PSA gegen Absturz zu verwenden (u. a. Helm für Höhenarbeit, Auffanggurt, Höhensicherungsgerät, Karabiner, zusätzliche PSA entsprechend der jeweiligen Tätigkeit).
Set bestehend aus:

1 X CAMP SAFETY® AUFFANGGURT BASIC DUO
Komplett-Auffanggurt • 2 Auffangösen (A/2-Brust, A-Rücken) • einfache Größenanpassung mit Schnellverschluss • hochwertiges Gurtband **GEWICHT:** 750 g, **NORM:** EN 361

1 X IKAR HÖHENSICHERUNG HWB 1,8 M
HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT INTERNER FALLDÄMPFUNG. Widerstandsfähiges und wartungsarmes Höhensicherungsgerät • robustes, seewasserbeständiges Aluminiumgehäuse mit Drehwirbelaufhängung • inkl. Karabiner • Dyneema®-Band • Doppelkanten geprüft • Fangstoß unter 3 kN • Nennlast: 136 kg • Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C • Lebensdauer: ca. 10 Jahre
GEWICHT: 700 g ohne Karabiner

NORM: EN 360:2002, DIN 19427:2017 CNB/P/11.060 (r ≥ 0,5 mm)

1 X TRANSPORTSACK SCHWARZ, PVC, 20 L
20 Liter Fassungsvermögen • wasserabweisendes, geräumiges Hauptfach mit Wickelverschluss • abnehmbarer, längenverstellbarer Umhängegurt • Größe: 30 x 57 x 19,5 cm

BITTE BEACHTEN SIE DIE HERSTELLERANGABEN LAUT BEDIENUNGSANLEITUNG.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.
	TH-3080

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00