

# INFIELD Schutzbrille Mirador klar inkl. Kopfband

**INFIELD**  
SAFETY**Eigenschaften:** AntiFog , AntiScratch , Kopfband**Marke:** Infield**Norm:** EN 166 , EN 170**Schutzeigenschaften:**

Schutz vor mechanischen Einwirkungen

Schloffer Logoservice: Bügeldruck



## PRODUTBESCHREIBUNG für INFIELD Schutzbrille Mirador klar inkl. Kopfband

### IN KOMBINATION MIT DEM EINSTELLBAREN KOPFBAND WIRD DIE MIRADOR ZUR DICHTSCHLIESSENDEN VOLLSICHTSCHUTZBRILLE.

Geeignet für raue Industrienumgebung • Beschichtung: kratzfest, beschlagfrei, antistatisch • 100 % UV-Schutz • weiche Nasenauflage • weiche Gesichtsauflage • sehr gute Augenraumabdeckung • weicher Kunststoff-Adapter bietet eine bessere Abdichtung im Augenbereich • indirektes Belüftungssystem • der Easy Fit Soft-Bügel sorgt mit einer zusätzlichen weichen Gummi-Auflage für einen noch besseren Halt und bequemeren Sitz der Brille, insbesondere bei starker Schweißbildung • inkl. zusätzlichem Kopfband für einen noch festeren Sitz – entspricht zusammen mit dem Kopfband der Kennzeichnung "B" für Stöße mit mittlerer Energie (120 m/s)

**SCHEIBENKENNZEICHNUNG:** 2C-1.2 GA 1 F K N CE (mit Bügel); 2C-1.2 GA 1 B K N CE (mit Band)

**SCHEIBE:** Polycarbonat, klar

**GEWICHT:** 43 g

### NORMEN

zertifiziert nach:

EN 166, AS, AF, UV 400

EN 170

**SCHLOFFER LOGOSERVICE:** Die Schutzbrille Mirador kann auch individuell mit Ihrem Logo bedruckt werden. Unsere Fachberater/-innen freuen sich auf Ihre Anfrage.

	ART.-NR.
	KO-723

## NORMEN für INFIELD Schutzbrille Mirador klar inkl. Kopfband


EN  
166

EN  
170

### **EN 166 | Persönlicher Augenschutz**


Die europäische Norm EN 166 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augenschutz im Allgemeinen. Schutzbrillen nach EN 166 bestehen aus (Brillen-)Tragkörper und den Sichtscheiben.

Gemäß EN 166 werden Tragkörper sowie Sichtscheiben wie folgt gekennzeichnet:



Sichtscheiben Kennzeichnungen EN 166

<b>a</b>	Schutzstufe (nur Filter)
<b>b</b>	Identifikationszeichen des Herstellers
<b>c</b>	Optische Klasse
<b>d</b>	Kurzzeichen für mechanische Festigkeit (falls zutreffend)
<b>e</b>	Für Nichthaften von Schmelzmetall und Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper (falls zutreffend)
<b>f</b>	Kurzzeichen für Abriebfestigkeit (falls zutreffend)
<b>g</b>	Kurzzeichen für Beständigkeit gegen Beschlagen (falls zutreffend)



Tragkörper Kennzeichnungen EN 166

<b>a</b>	Identifikationszeichen des Herstellers
<b>b</b>	Nummer der EN-Norm
<b>c</b>	Verwendungsbereiche (falls zutreffend)
<b>d</b>	Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit (falls zutreffend)
<b>e</b>	Zertifizierungszeichen

## EN 170 | Persönlicher Augenschutz - Ultraviolettschutzfilter



Die EN 170 legt die in den Produktsonderanforderungen vorgeschriebenen Schutzstufen und Transmissionsanforderungen für die Ultraviolettschutzfilter fest. Das Auge kann durch zu langes Einwirken von ultraviolettem Licht die Transparenz verlieren welches möglicherweise zu Sehbeeinträchtigungen oder gar zum Sehverlust führen kann. Schutzbrillen-Scheiben, die nach EN 170 geprüft worden sind, schützen somit das Auge bei gefährdenden Arbeiten vor ultravioletter Strahlung.