

## INFIELD Schutzbrille Ontor klar

**INFIELD<sup>®</sup>**  
SAFETY**Eigenschaften:** AntiScratch , Überbrille**Marke:** Infield**Norm:** EN 166 , EN 170**Schutzeigenschaften:**

Schutz vor mechanischen Einwirkungen

**Schloffer Logoservice:** Bügeldruck

## PRODUKTBESCHREIBUNG für INFIELD Schutzbrille Ontor klar

Universalbesucherbrille als Schutzbrille oder zum Tragen über einer Korrekturbrille • kratzfest • 100 % UV-Schutz • zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben • individuell verstellbare Bügellänge • sehr gut geeignet zum Tragen über der persönlichen Korrektionsbrille • spezielles Softpolster am Brillenbügel schützt vor Seitenstößen  
• Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar

**SCHEIBENKENNZEICHNUNG:** 2C-1,2, GA 1 F K CE**SCHEIBE:** Polycarbonat, klar**GEWICHT:** 44 g**NORM**

zertifiziert nach:

EN 166, EN 170, UV 400, AS

**SCHLOFFER LOGOSERVICE:** Die Schutzbrille Ontor kann auch individuell mit Ihrem Logo bedruckt werden. Unsere Fachberater/-innen freuen sich auf Ihre Anfrage.

	ART.-NR.
	KO-632

## NORMEN für INFIELD Schutzbrille Ontor klar

---


EN  
166

EN  
170

### **EN 166 | Persönlicher Augenschutz**


Die europäische Norm EN 166 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augenschutz im Allgemeinen. Schutzbrillen nach EN 166 bestehen aus (Brillen-)Tragkörper und den Sichtscheiben.

Gemäß EN 166 werden Tragkörper sowie Sichtscheiben wie folgt gekennzeichnet:



Sichtscheiben Kennzeichnungen EN 166

<b>a</b>	Schutzstufe (nur Filter)
<b>b</b>	Identifikationszeichen des Herstellers
<b>c</b>	Optische Klasse
<b>d</b>	Kurzzeichen für mechanische Festigkeit (falls zutreffend)
<b>e</b>	Für Nichthaften von Schmelzmetall und Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper (falls zutreffend)
<b>f</b>	Kurzzeichen für Abriebfestigkeit (falls zutreffend)
<b>g</b>	Kurzzeichen für Beständigkeit gegen Beschlagen (falls zutreffend)



Tragkörper Kennzeichnungen EN 166

<b>a</b>	Identifikationszeichen des Herstellers
<b>b</b>	Nummer der EN-Norm
<b>c</b>	Verwendungsbereiche (falls zutreffend)
<b>d</b>	Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit (falls zutreffend)
<b>e</b>	Zertifizierungszeichen

## EN 170 | Persönlicher Augenschutz - Ultraviolettschutzfilter



Die EN 170 legt die in den Produktsonderanforderungen vorgeschriebenen Schutzstufen und Transmissionsanforderungen für die Ultraviolettschutzfilter fest. Das Auge kann durch zu langes Einwirken von ultraviolettem Licht die Transparenz verlieren welches möglicherweise zu Sehbeeinträchtigungen oder gar zum Sehverlust führen kann. Schutzbrillen-Scheiben, die nach EN 170 geprüft worden sind, schützen somit das Auge bei gefährdenden Arbeiten vor ultravioletter Strahlung.