

## INFIELD Schutzbrille Raptor amber

INFIELD<sup>®</sup>  
SAFETY



**Eigenschaften:** AntiScratch , UV-Schutz

**Marke:** Infield

**Norm:** EN 166 , EN 170

**Schutzigenschaften:**

Schutz vor mechanischen Einwirkungen

Schloffer Logoservice: Bügeldruck

## PRODUKTBESCHREIBUNG für INFIELD Schutzbrille Raptor amber

100 % UV-Schutz • sportliches Design • angenehmer Softflex Fit-Bügel für einen besonders guten Halt und rutschfesten Sitz ohne Druckstellen • dank des weichen Metallkerns kann das gummierten Bügelende individuell angepasst werden • ultraleicht • kratzfest • hervorragender Schutz durch Wraparound-Technologie • amberfarbene Scheiben für Kontraststeigerung bei Arbeiten unter diffusen Lichtbedingungen

**SCHEIBENKENNZEICHNUNG:** 2-1,2 GA 1 FT K CE

**SCHEIBE:** Polycarbonat, Amber

**GEWICHT:** 24 g

### NORMEN

zertifiziert nach:

EN 166, EN 170, UV 400, AS

**SCHLOFFER LOGOSERVICE:** Die Schutzbrille Raptor Amber kann auch individuell mit Ihrem Logo bedruckt werden.

Unsere Fachberater/-innen freuen sich auf Ihre Anfrage.

	ART.-NR.
	KO-543

## NORMEN für INFIELD Schutzbrille Raptor amber

EN  
166

EN  
170

### EN 166 | Persönlicher Augenschutz

Die europäische Norm EN 166 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augenschutz im Allgemeinen. Schutzbrillen nach EN 166 bestehen aus (Brillen-)Tragkörper und den Sichtscheiben.

Gemäß EN 166 werden Tragkörper sowie Sichtscheiben wie folgt gekennzeichnet:



Sichtscheiben Kennzeichnungen EN 166

<b>a</b>	Schutzstufe (nur Filter)
<b>b</b>	Identifikationszeichen des Herstellers
<b>c</b>	Optische Klasse
<b>d</b>	Kurzzeichen für mechanische Festigkeit (falls zutreffend)
<b>e</b>	Für Nichthaften von Schmelzmetall und Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper (falls zutreffend)
<b>f</b>	Kurzzeichen für Abriebfestigkeit (falls zutreffend)
<b>g</b>	Kurzzeichen für Beständigkeit gegen Beschlagen (falls zutreffend)

Tragkörper Kennzeichnungen EN 166

<b>a</b>	Identifikationszeichen des Herstellers
<b>b</b>	Nummer der EN-Norm
<b>c</b>	Verwendungsbereiche (falls zutreffend)
<b>d</b>	Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit (falls zutreffend)
<b>e</b>	Zertifizierungszeichen

## EN 170 | Persönlicher Augenschutz - Ultraviolettenschutzfilter



Die EN 170 legt die in den Produktsonderanforderungen vorgeschriebenen Schutzstufen und Transmissionsanforderungen für die Ultraviolettenschutzfilter fest. Das Auge kann durch zu langes Einwirken von ultraviolettem Licht die Transparenz verlieren welches möglicherweise zu Sehbeeinträchtigungen oder gar zum Sehverlust führen kann. Schutzbrillen-Scheiben, die nach EN 170 geprüft worden sind, schützen somit das Auge bei gefährdenden Arbeiten vor ultravioletter Strahlung.