

INFIELD Schweißerbrille Termingtor Schutzstufe 5 INFIELD





Marke: Infield

Norm: EN 166 . EN 169 Prüfzertifikate: UV-Schutz

Schloffer Logoservice: Bügeldruck

PRODUKTBESCHREIBUNG für INFIELD Schweißerbrille Terminator Schutzstufe 5

Schweißerschutzstufe 5 • 100 % UV-Schutz • geringes Gewicht • kompakte Bauweise • sportliches Design • perfekter Sitz • längenverstellbare Bügel • Neigung der Schutzbrille individuell einstellbar • weiche, anpassbare Nasenauflage

SCHEIBE: Polycarbonat **SCHUTZSTUFE:** 5

NORMEN: EN 166, EN 169, AS, UV 400

SCHLOFFER LOGOSERVICE: Die Schweißerbrille Terminator Schutzstufe 5 kann auch individuell mit Ihrem Logo bedruckt

werden. Unsere Fachberater/-innen freuen sich auf Ihre Anfrage.

ARTNR.
KO-629

NORMEN für INFIELD Schweißerbrille Terminator Schutzstufe 5






EN 166 ΕN 169

EN 166 | Persönlicher Augenschutz

Die europäische Norm EN 166 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augenschutz im Allgemeinen. Schutzbrillen nach EN 166 bestehen aus (Brillen-)Tragkörper und den Sichtscheiben.

Gemäß EN 166 werden Tragkörper sowie Sichtscheiben wie folgt gekennzeichnet:





Sichtscheiben Kennzeichnungen EN 166

a	Schutzstufe (nur Filter)
b	Identifikationszeichen des Herstellers
С	Optische Klasse
d	Kurzzeichen für mechanische Festigkeit (falls zutreffend)
е	Für Nichthaften von Schmelzmetall und Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper (falls zutreffend)
f	Kurzzeichen für Abriebfestigkeit (falls zutreffend)
g	Kurzzeichen für Beständigkeit gegen Beschlagen (falls zutreffend)


Tragkörper Kennzeichnungen EN 166

а	Identifikationszeichen des Herstellers	
b	Nummer der EN-Norm	
с	Verwendungsbereiche (falls zutreffend)	
d	Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit (falls zutreffend)	
е	Zertifizierungszeichen	

e



EN 169 | Persönlicher Augenschutz - Filter für das Schweißen und verwandte Techniken



Die Produktsonderanforderungen werden in der Norm EN 169 für die Schutzstufen und Transmissionsanforderungen bei Sichtscheiben-Filtern festgelegt. Diese dienen dem Schutz der Träger bei folgenden Tätigkeiten:

- Schweißen
- Hartlöten
- Leichtem Brennschneiden
- Lichtbogenfugenhobeln
- Plasmaschmelzschneiden

Kennzeichnung und Schutzstufen von Schweißerschutzfiltern entsprechend der Norm EN 169

In der Randzone müssen Schweißerschutzfilter dauerhaft gekennzeichnet sein. Die erste Zahl bezieht sich dabei auf die Schutzklasse der Schutzbrille.

Schweißer	Schweißerschutzstufen und empfohlene Verwendungen (EN 169)		
Schutzstufe / Kennzeichnung	Verwendung / Einsatzbereich		
1,7	für Schweißerhelfer (UV-Strahlenschutz / Streulichtschutz)		
2	leichte Brennschneidearbeiten		
3	Brennschneiden / Leichtmetallschweißen		
4	Schweißen und Hartlöten (Aceton bis 70 l/h)		
5	Schweißen und Hartlöten (Acetylen 70–200 l/h) Brennschneiden (Sauerstoff 900–2.000 l/h)		
6	Schweißen und Hartlöten (Acetylen 200–800 l/h) Brennschneiden (Sauerstoff 2.000–4.000 l/h)		