

JSP EVOLite Schutzhelm Reflex belüftet



Eigenschaften: Halterung für Visier , Lüftungsschlitze , Reflexstreifen

Innenausstattung: 6-Punkt , Textilband , Drehrad , Schweißband

Marke: JSP

Material: ABS

Norm: EN 397



PRODUKTBESCHREIBUNG für JSP EVOLite Schutzhelm Reflex belüftet

Transparenter Ausweishalter für Ausweise im Standard-Visitenkartenformat • Ausweis leicht zu wechseln, wassergeschützt • Reflexstreifen • extrem leichte Außenschale • Innenausstattung aus Terylen mit 6 Verankerungspunkten für hohen Tragekomfort • 1-2-3 Punkt-Tiefenanpassung der Innenausstattung für perfekten Halt • PH-neutrales Schweißband für maximalen Feuchtigkeitsabtransport • "Wheel Ratch": Drehverschluss zur Größenanpassung • Einstecköffnungen für Gehörschützer (Standardslots 30 mm)

INNENAUSSTATTUNG: 6-Punkt-Gurtband

GEWICHT: < 300 g

NORM


zertifiziert nach:

EN 397

Zubehör für Schutzhelm JSP EVOLite Schutzhelm Reflex belüftet:

- JSP EVOLite Zubehör Gesichtsschutz 20 cm
- JSP EVO Zubehör 4-Punkt-Kinnriemen
- JSP EVOLite LED-Zubehör
- JSP EVOLite Zubehör Schweißband Chamlon
- JSP EVO Zubehör Gummizug-Kinnriemen
- JSP EVO Zubehör Gummizug-Kinnriemen mit Kinnkappe
- JSP EVOLite Zubehör Hi-Vis Nackenschutz UPF50

	ART.-NR.	FARBE
	KO-710	weiß

	ART.-NR.	FARBE
	KO-711	gelb

NORMEN für JSP EVOLite Schutzhelm Reflex belüftet

EN
397

EN 397 | Industrieschutzhelme



Die in der EN 397 festgelegten Grundanforderungen für Schutzhelme sind Stoßdämpfung, Durchdringungsfestigkeit, Kinnriemenbefestigung und Brennverhalten. Sie schützen den Träger vor herabfallenden Gegenständen und mechanischen Stößen und bewahrt den Träger so vor den Möglichen Konsequenzen. Außerdem umfasst die Norm EN 397 den Schutz vor einer seitlichen Verformung des Helms.

Verbindliche Anforderungen der EN 397

- Vertikale Stoßdämpfung
- Durchdringungsfestigkeit bei scharfen und spitzen Gegenständen
- Flammbeständigkeit
- Kinnriemenbefestigung (Kinnriemen löst sich bei minimal 150 N und maximal 250 N)