

JUTEC Spritzerschutzdecke JT1200HT, bis 1300 °C



Marke: JUTEC

PRODUKTBESCHREIBUNG für JUTEC Spritzerschutzdecke JT1200HT, bis 1300 °C

Spritzerschutzdecke mit Vermiculite-Beschichtung • Kontakthitze: dauerbelastbar bis 1100 °C, kurzfristig bis 1300 °C • nicht brennbar: A1 nach EN 13501-1 • Schutz vor hellrot glühenden Schweißperlen und Schlacken • Silikatgarne sind bis auf Fluss-, Phosphorsäuren und starke Laugen chemisch beständig • hautfreundlich • toxikologisch unbedenklich • flexibel • weich • schiebefest • Glattgarne: hohe Festigkeit • Kreuzkörperbindung: erhöhte Fadendichte, gute Isolierwirkung bei hervorragender Festigkeit und Dimensionsstabilität

MATERIAL: Silikatgewebe mit Vermiculite-Beschichtung, Kreuzkörperbindung (Satinbindung), glatt

GEWICHT: 1250 g/m²

STÄRKE: 1,4 mm

MASSE: 0,9 x 2 m (SC-134), 1,8 x 2 m (SC-135)

Auch als Rollenware erhältlich. Preis auf Anfrage.

	ART.-NR.
_____	SC-134
	SC-135