

Kansas ICON Winterparka 3in1 4816 GT, Gr. L

KANSAS

Ausführung: Berufsbekleidung , Winterbekleidung

Marke: Kansas

Material: 100 % Polyester

Materialfunktionen: atmungsaktiv , wasserdicht , winddicht

Norm: EN 343

Schutzeigenschaften: Kälteschutz , Nässeeschutz

Serie:

Kansas ICON Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG für Kansas ICON Winterparka 3in1 4816 GT, Gr. L

Airtech®-Membran • wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv • Innenjacke herausnehmbar (kann separat als Windjacke genutzt werden) • Ärmelabschluss mit Klett • verstellbare Bundweite

MATERIAL: 100% Polyester, Airtech®-Membran, 490 g/m²

NORMEN

zertifiziert nach:

EN 343 (Klasse 3/3)

Abverkaufsartikel solange der Vorrat reicht.

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	FR-1370L	schwarz/grau	L

NORMEN für Kansas ICON Winterparka 3in1 4816 GT, Gr. L

EN
343

EN 343 | Schutzkleidung - Schutz gegen Regen



In dieser Norm werden die Eigenschaften der Materialien und Nähte von Schutzkleidung zum Schutz gegen Niederschlag, Schnee, Nebel und Feuchtigkeit klassifiziert, um einen angemessenen Wirkungsgrad sicherzustellen.

Die beiden relevanten Werte in dieser Norm sind:

- **Wasserdurchgangswiderstand (Wasserdichtigkeit)**
- **Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität)**

Klassifikation		Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4
a	Wasserdurchgangswiderstand WP [Pa]	$\geq 8.000 \text{ Pa}$	$\geq 8.000 \text{ Pa} *$	$\geq 13.000 \text{ Pa} *$	$\geq 20.000 \text{ Pa} *$
b	Wasserdampfdurchgangswiderstand R_{et} [m²*Pa/W]	> 40	$25 < R_{et} \leq 40$	$15 < R_{et} \leq 25$	≤ 15
R	Regenturmtest (optional); wird durch "X" ersetzt, wenn nicht getestet				

* Getestet nach Vorbehandlung: mindestens 5 Pflegezyklen (waschen und trocknen)

Die beiden Werte werden in jedem Kleidungsstück mit Hilfe eines Piktogramms angegeben. Die obere Zahl (hier "Y") gibt den **Wasserdurchgangswiderstand (Wasserdichtigkeit)** gegen Wasserdurchtritt von außen an:

- 4 = hoher Schutz
- 1 = geringer Schutz

Der Wasserdurchgangswiderstand wird in Pascal (Pa) gemessen. Dazu wird der Stoff unter Wasserdruck gesetzt. Im Zusammenhang von Funktionsbekleidung wird auch häufig der Wert „in mm Wassersäule“ angegeben. 1 Pa entspricht in etwa 0,1 mm Wassersäule. Die EN 343 fordert in der höchsten Klasse eine Wasserdichtheit von mind. 2.000 mm. Moderne Schutzbekleidung übertrifft diesen Wert oft um ein Vielfaches.

Die zweite Zahl (hier "Y") gibt den **Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität)** an und damit, wie gut entstehender Wasserdampf durch das Obermaterial nach außen abgeleitet wird (Atmungsaktivität):

- 4 = sehr gute Ableitung
- 1 = geringe Ableitung

Der Wasserdampfdurchgangswiderstand wird mit dem RET-Wert (Resistance to Evaporating Heat Transfer) angegeben. Dieser misst den Widerstand, dem das Prüfmaterial dem Wasserdampf entgegensetzt.

Optional: Im Regenturm geprüfte fertige Bekleidung wird zusätzlich mit "R" gekennzeichnet. Wenn das Kleidungsstück nicht geprüft wurde, wird "R" durch "X" ersetzt.

EN 343:2019: In ihrer neuesten Fassung wurde die Norm um eine weitere Klasse 4 ergänzt. Bekleidung, die optional im Regenturmtest geprüft wurde, wird zusätzlich mit dem Buchstaben "R" gekennzeichnet.

Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie auch in unseren Produktbeschreibungen.

Kansas - Erfahren Sie mehr über die Kansas Technologien



AIRTECH®

Die von Fristads® selbst entwickelte AIRTECH®-Technologie bietet Ihnen atmungsaktive Kleidung die wind- und wasserdicht ist. Die Feuchtigkeit, die beim Tragen entsteht, wird vom Körper weg transportiert und hält Sie trocken und warm.