

## Kübler Forest Funktionsshirt 5050



**Ausführung:** Forstbekleidung

**Marke:** Kübler Workwear

**Materialfunktionen:**  
feuchtigkeitstransportierend ,  
geruchshemmend , schnelltrocknend

**Norm:** EN 381


**Schutzigenschaften:**  
Waldarbeiterschutz

**Serie:** Kübler Forest

## PRODUKTBESCHREIBUNG für Kübler Forest Funktionsshirt 5050

Kübler® Forest Kurzarm Funktionsshirt 5050 • körperbetonter Schnitt • Zipp-Neck Shirt • angeschnittener Stehkragen • flacher Reißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende • Achsel- und Seitenflanken mit Ventilationseinsätzen aus Mesh • leichtes und elastisches Funktionsgewebe • geruchshemmend, schnelltrocknend und feuchtigkeitsregulierend

**MATERIAL:** 86% Polyester, 14% Elasthan, 170g/m<sup>2</sup>

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	KW-451XS	rot/gelb	XS
	KW-451S	rot/gelb	S
	KW-451M	rot/gelb	M
	KW-451L	rot/gelb	L
	KW-451XL	rot/gelb	XL
	KW-451XXL	rot/gelb	XXL
	KW-4513XL	rot/gelb	3XL
	KW-4514XL	rot/gelb	4XL

## NORMEN für Kübler Forest Funktionsshirt 5050

EN  
381

## EN 381 | Schutzkleider für die Benutzer von handgeführten Kettensägen



Schnittschutzkleidung nach EN 381 schützt den Träger vor Verletzungen mit handgeführten Motor- oder Kettensägen. In die Kleidung ist eine Schicht aus sehr langen, feinen und reißfesten Fäden eingearbeitet, die bei Kontakt in das Antriebsritzel der Motorsäge gezogen werden und die Kettenbewegung innerhalb eines Sekundenbruchteils stoppen.

Die verschiedenen Teile der Norm behandeln jeweils einen anderen Bereich des Körpers:

EN 381-5 - Beinschutz

EN 381-7 - Kettensägen-Schutzhandschuhe

EN 381-9 - Kettensägen-Schutzgamaschen

EN 381-11 - Schutz für den Oberkörper

**KLASSIFIKATION** (nicht alle Klassen sind in jedem Teil der Norm genehmigt):

<b>Klasse 0</b>	<= 16 m/s Kettengeschwindigkeit
<b>Klasse 1</b>	<= 20 m/s Kettengeschwindigkeit
<b>Klasse 2</b>	<= 24 m/s Kettengeschwindigkeit
<b>Klasse 3</b>	<= 28 m/s Kettengeschwindigkeit

Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie in der Produktbeschreibung.

### Beinschutz für Benutzer von handgeführten Kettensägen (EN 381-5):

Je nach Größe des Schutzbereiches sind drei verschiedene Designs (A, B, C) definiert. Die Typen A & B richten sich an gut ausgebildete, professionelle Kettensägenführer, während C eher für Personen gedacht ist, die nur selten mit einer Motorsäge arbeiten.

**Design A:** Die Schnittschutzeinlage bedeckt die gesamte Vorderseite der Hose und extra 5 cm der Innenseite des rechten Beins und 5 cm der Außenseite des linken Beins. Der geschützte Bereich beginnt max. 5 cm ober dem unteren Beinabschluss und endet 20 cm über dem Schritt. Im Bereich des Hosenschlitzes ist eine Lücke von max. 3 cm im Schutzmaterial erlaubt.