

Kübler Knieschutz für Arbeitshosen



Norm: EN 14404

Serie: Kübler Activiq, Kübler Pulsschlag, Kübler Reflectiq

PRODUKTBESCHREIBUNG für Kübler Knieschutz für Arbeitshosen

Funktionelle Formgebung • zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit der jeweiligen Kübler Arbeitshose


UNIVERSALGRÖSSE: Länge: 25 cm, Breite: 15 cm, Höhe: 2 cm

NORM: EN 14404:2004

VP: 1 Paar

	ART.-NR.
	KW-001

NORMEN für Kübler Knieschutz für Arbeitshosen

EN 14404**EN 14404 | Persönliche Schutzausrüstung - Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung**

Die Norm EN 14404 legt die Mindestwerte für die Maße der Schutzzonen sowie die mechanischen Anforderungen an die Stichfestigkeit oder Anforderungen an den Komfort fest. An den Innenflächen des Produkts dürfen keine Kanten, Nähte oder andere Unebenheiten vorhanden sein, die den Anwender bei normalem Gebrauch schädigen könnten.

KNIESCHUTZ-TYPEN		LEISTUNGSSTUFEN GEMÄSS EN 14404	
Typ 1	Knieschutz, der am Bein befestigt wird und von anderer Kleidung unabhängig ist	Stufe 0	nur zur Verwendung auf ebenen Böden geeignet; kein Durchstichschutz
Typ 2	Knieschutzpolster, die an den Hosenbeinen in Taschen befestigt werden oder dauerhaft mit der Hose verbunden sind	Stufe 1	für Arbeiten auf ebenen oder unebenen Bodenoberflächen geeignet; bietet Schutz gegen Durchstich bei einer Kraft von mindestens 100 ± 5 N
Typ 3	Knieschutz, der nicht am Körper befestigt, sondern vom Anwender vor Arbeitsbeginn an der gewünschten Stelle positioniert wird	Stufe 2	für Arbeiten auf ebenen oder unebenen Bodenoberflächen unter schwierigen Bedingungen geeignet; Schutz gegen Durchstich bei einer Kraft von mindestens 250 ± 10 N
Typ 4	Knieschutz, der Teil von Vorrichtungen mit zusätzlichen Funktionen ist, z. B. Aufstehhilfe		