

MAPA Einweghandschuh Solo 987

MAPA
PROFESSIONNEL**Außenmaterial:** Nitril**Eigenschaften:** hohe Fingerfertigkeit , silikonfrei**Manschette:** Stulpe**Marke:** Mapa**Norm:** EN ISO 374-1 , EN ISO 374-5**Schutzeigenschaften:**

Chemikalienschutz

Umgebungsbedingungen: ölig

PRODUKTBESCHREIBUNG für MAPA Einweghandschuh Solo 987


Nitril-Einweghandschuh • silikonfrei • hohe Fingerfertigkeit • bequemes An- und Ausziehen • für den Umgang mit öligen Kleinteilen und Verbundstoffen (Harze) geeignet • innen chloriniert, außen glatt mit gekörnten Fingerspitzen

MATERIAL: Nitril, silikonfrei**LÄNGE:** 250 mm**STÄRKE:** 0,10 mm**GRÖSSE:** 6, 7, 8, 9**VP:** Packung à 100 Stk.**NORMEN**

zertifiziert nach:

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AB-050943	6
	AB-050944	7
	AB-050945	8

NORMEN für MAPA Einweghandschuh Solo 987

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

EN ISO 374-1 | Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 1: Terminologie und Leistungsanforderungen für chemische Risiken



Dieser Teil der Norm EN 374-1 legt die Anforderungen an Schutzhandschuhe fest, die den Anwender gegen gefährliche Chemikalien schützen sollen, und definiert die anzuwendenden Begriffe.

Mehr Informationen erhalten Sie hier.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

Neue Kennzeichnung von Chemikalienschutzhandschuhen

NEU: Kennzeichnung gemäß EN ISO 374:2016		
TYP A	EN ISO 374-1/ Typ A  abcdef	Leistungsstufe 2 (Durchbruchzeit > 30 Minuten) bei mindestens 6 von 18 Prüfchemikalien
TYP B	EN ISO 374-1/ Typ B  abc	Leistungsstufe 2 (Durchbruchzeit > 30 Minuten) bei mindestens 3 von 18 Prüfchemikalien
TYP C	EN ISO 374-1/ Typ C 	Leistungsstufe 1 (Durchbruchzeit > 10 Minuten) bei mindestens 1 von 18 Prüfchemikalien
Bisher		
Spezifischer Schutz vor Chemikalien	EN 374  abc	Leistungsstufe 2 (Durchbruchzeit > 30 Minuten) bei mindestens 3 von 12 Prüfchemikalien
Geringer Schutz vor Chemikalien	EN 374 	Wasserfeste Schutzhandschuhe, geringer Schutz gegen chemische Gefahren Leistungsstufe 1 für mindestens 1 von 12 Prüfchemikalien (Durchbruchzeit > 10 Minuten)

EN ISO 374-5 | Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 5: Terminologie und Leistungsanforderungen für Risiken durch Mikroorganismen



Dieser Teil von ISO 374 legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe fest, die den Anwender gegen Mikroorganismen schützen sollen.

Diese Handschuhe sind für den Schutz gegen Bakterien und Pilze.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.



Handschuhe mit dem Zusatz "VIRUS" sind zum Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren.